

IP标准版智能寻呼站 NT5140

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | IP标准版智能寻呼站 NT5140 |
| 公司名称 | 广州市广联大通科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心1号楼1103房 |
| 联系电话 | 020-39213600 18127856759 |

产品详情

1、七英寸真彩触摸彩屏，图形人性化界面直观显示，铝合金高档拉丝工业面板设计，采用高保真动圈话筒设计；2、采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器，支持TCP/IP传输协议，支持100/10Mbps；3、可对具有操作权限的分区进行寻呼功能，具有多段电平指示功能，讲话声压更直观；4、智能寻呼站之间能相互寻呼、对讲；5、具有AGC自动增益控制，内置高性能DSP声音处理电路；6、内置3W监听扬声器，方便对讲和监听其它设备的输出音源和现场环境声；7、具有一路辅助输入通道，一个耳机监听接口，可实现本地系统扩展；8、话筒输入和线路输入默音调节；9、可查看分区和分组状态信息；10、具有屏幕校准功能，屏幕背光点亮时间可调；11、内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行；12、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时；13、带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼；14、多首来电提示音，并且可以根据客户需求更换；15、具有用户密码与权限管理，安全可靠；16、可脱机寻呼；17、可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容；18、可以手动设置IP地址，支持域名登陆(服务器不需要固定IP地址)；19、支持主备服务器切换功能,当主服务器出现故障时自动切换至备用服务器；20、实现节能运行具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间；