

橘皮网带式干燥机 步群干燥 带式干燥机

产品名称	橘皮网带式干燥机 步群干燥 带式干燥机
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

处理能力2150kg每小时的带式干燥机要求

本装置主要目的是将挤条机出口的含湿物料（含湿是指含有二氯jia烷溶剂，并非水）利用110的热风进行干燥，热风采用电加热器加热空气，出口得到满足工艺要求的干物料。

处理能力：2150kg/h，含湿：29，固含量：71（挤条机出口直径2mm，长度约300500mm，类似于含湿的棍棍面条）

出口要求：含湿0.5。

干燥气体：气体进料温度：110，干燥机气体出口温度30，要求出口气相中二氯jia烷含量在130mg/L以上；含湿物料进口温度：15，温度干燥机物料出口温度30；要求封闭，在操作过程中无风泄露，所有用电电机需要考虑为高原节能电机。

当地自然环境条件：

高月相对湿度 44

低月相对湿度 18

年平均大气压 735.6 mb

历年大蒸发量 3770.2 mm

历年平均蒸发量 3566.3 mm

氧化铁黑带式干燥机

氧化铁黑物料硬度高的特性、尤其在含水量在15左右时，物料对设备的磨损比较严重，考虑到能耗方面的问题，建议使用组合式干燥。

干燥段使用带式干燥器，物料先经过挤条机挤压成型，挤条后的物料均匀平铺在带式干燥器的网带上，循环热风从网带下传流而过，带式干燥机，带出水分。当热风中的水分含量达到一定数值后，开启排shi风机，排出一定量含shi热风。shi品氧化铁黑经过带式干燥器后，水分达到15左右，物料直接进入粗破碎机。

- 1、该机属厢式结构，新鲜香菇带式干燥机，厢内设有多个传送带，传送带在厢内循环运动。物料均匀分布在层传送带上，通过链条的传动，由链翻倒入物料下层，下层反向交替逐一直落到后一层网带，此时物料水份也达到烘干要求。
- 2、冷风经热风炉加热后由送风机将其送入干燥机
下层网带向上穿流，进行传质传热，从而达到去除水份的目的，尾气通过引风机由顶部排出。
- 3、设备自动化程度高，橘皮网带式干燥机，物料在干燥过程自动翻料，保证物料干燥均匀。
- 4、劳动强度低，铁黄粉带式干燥机，工作环境好，设备维护简单。
- 5、生产过程中不需人工干预，物料在整个干燥过程中不需翻动，杜绝了污染物的带入。

通用性强，适应不同季节、多种中药材、蔬菜及农副产品等物料的干燥脱水。

胡萝卜丁带式干燥机配置清单（单条生产线）

橘皮网带式干燥机-步群干燥-带式干燥机由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司（www.czbq.cc）是从事“干燥设备,制药设备,化工设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：牟新军。