

# 带式干燥机 步群干燥 大蒜片带式干燥机

产品名称	带式干燥机 步群干燥 大蒜片带式干燥机
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

## 产品详情

### 网带式穿流干燥机特点

- 1、该系列带式干燥机具有高效节能的特点，在穿流加热、分层进风、分段变温干燥、余热回收等方面具有国内水平，带式干燥机，主要性能指标达到国际水平。
- 2、该系列带式干燥机摊放到被加工物料采用多层移动式不锈钢网带或振动板，热气流自下而上穿过网带及上的物料层，热交换均匀、充分，生产效率高，产品质量好，设有冷动层和旋转输料装置，铁黄粉带式干燥机，出料温度低，新鲜香菇带式干燥机，利于及时包装。
- 3、采用带匀料器的升运装置，厚度均匀，且料层厚度可无级调节。
- 4、摊料面积由25-80平方米，七种大小不等的机型，可满足多种物料和不同生产规模的需要。

### DW3-2\*14带式干燥机

- 1、热风自下而上与自上而下穿过物料层，增大了物料与热空气的接触面积，提高了干燥速度。
- 2、采用独特的内部送风装置，既提高了物料与热空气的相对速度，提高干燥速度，又保证物料干燥均匀一致。
- 3、采用全封闭结构，除了排湿风管外，大蒜片带式干燥机，再没有外风管，从而保证物料不受污染，提高热效率，改善工作条件。
- 4、能容易地接触到干燥机的所有部件，便于清扫主机内部。

5、可有效地控制网带速度，确保物料烘干终水份。

- 1、物料名称：麦苗；
- 2、初水分 $w_1$ ：20-30；
- 3、终水分 $w_2$ ：6左右；
- 4、处理量 $W_1$ ：1000Kg/h；
- 5、产量  $W_2$ ：790Kg/h。

- 1、名称：0.6MPa饱和水蒸气；
- 2、加热方式：蒸汽散热器间接加热；
- 3、热风温度：8090；
- 4、进风温度 $t_1$ ：85（设计值）；
- 5、排湿温度 $t_2$ ：45（设计值）；
- 6、进料温度 $t_3$ ：20（平均环境温度）；
- 7、出料温度 $t_4$ ：50（设计值）。

带式干燥机-步群干燥-大蒜片带式干燥机由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司（[www.czbq.cc](http://www.czbq.cc)）是从事“干燥设备,制药设备,化工设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：牟新军。