

自动伸缩喷漆房生产厂家 福克尼迪更专业

产品名称	自动伸缩喷漆房生产厂家 福克尼迪更专业
公司名称	济南福克尼迪环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘经济开发区
联系电话	13173014333

产品详情

方法

水喷淋+光催化+活性炭吸附

喷漆废气经过水帘柜清洗后，对漆雾起到很好的清洗降解作用，废气进入水喷淋废气处理塔，经湿式旋流板废气塔进一步清洗处理后，通过加压引风机进入光催化除臭设备内，经高能紫外线照射下，使挥发性有机物化学键开环和断裂等多种反应(光化学反应)，降解转变成CO₂，H₂O等低分子化合物，利用高能紫外光照射空气中的氧气生成臭氧，自动伸缩喷漆房生产厂家，臭氧吸收紫外线生成氧自由基和氧气，环保伸缩喷漆房生产厂家，氧自由基与空气中的水蒸气作用生成羟基自由基，一种更强的氧化剂，与醇、醛、羧酸等有机废气，彻底氧化为水、二氧化碳等无机物后，进入活性炭吸附器进行吸附，废气净化后，最终通过管道排放到大气中达标排放。为达到好的净化效果，废气经光催化除臭设备分解后，后续需有3~5秒管道反应时间。

要点

- 1、确定合理的配置形式。
- 2、确定合理的喷漆室水平面空气平均流速。
- 3、送风、排风系统合理匹配，保证喷漆室内微正压。
- 4、水帘厚度应均匀，应注意上水槽的结构形式及供水管路分配。
- 5、水帘板下部至水槽液面的距离应合理。
- 6、水洗雾化喷嘴及管路应便于拆卸、更换及清理。
- 7、气水分离沉降应充分且便于清理。

喷漆房，顾名思义就是在一个空气过滤后的密闭房间内对处理好的工件进行喷漆，面漆房。传统的喷漆是在露天用喷头给器具（汽车，家具等）喷漆，但是这样方式对于大型器具来说会使喷漆质量降低，例如：喷漆过程中会把空气中的粉尘混合在油漆里，从而降低喷漆质量；具有不确定性浪费油漆，而且喷漆区域会非常脏；

维修保养

1、每日清理屋内墙面、夹层玻璃及地台基座，以防尘土和漆尘堆积，2、每周清理进风隔尘网，检查排气管隔尘网是不是有积塞，如屋内标准气压无端提升时，务必更换排气管隔尘网；3、每工作中150h应更换地台隔尘纤维材料；4、每工作中300h应更换进风隔尘网，5、每个月清理地台水盘，并清理燃烧机上的柴油机过滤系统；6、每一季度应检查进风和排风系统电机的传动系统传动带是不是松弛。7、半年应清理全部烤漆房及地台网，检查送风模式悬板、进风及排烟风机滚动轴承，检查燃烧机的排烟系统安全通道，清理汽车油箱内的堆积物，清理烤漆房水溶性保护膜并再次喷漆。8、每一年应清理全部能源转化器，包含发动机燃烧室及排烟系统安全通道，每一年或每工作中1200h应更换烤漆房顶棉。自然要展现一个的汽车烤漆著作，干式伸缩喷漆房生产厂家，认真细致的生产流程、严苛的实际操作标准、熟练的操作方法，全是必不可少的前提条件，毫无疑问有效的挑选整体规划烤漆房，成都伸缩喷漆房生产厂家，不仅能地考虑对高质量喷涂的规定，能够在的时间内喷漆出无暇的车体车漆，并且还能给喷涂老师傅产生安全性、身心健康、光亮、舒服的办公环境。

自动伸缩喷漆房生产厂家-福克尼迪更专业由济南福克尼迪环保设备有限公司提供。济南福克尼迪环保设备有限公司（www.jnhrhb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福克尼迪环保——您可信赖的朋友，公司地址：济南市章丘经济开发区，联系人：贾经理。