

金黄色硬膜防锈油，硬膜防锈油

产品名称	金黄色硬膜防锈油，硬膜防锈油
公司名称	天津市蓝弛中芯技术有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:蓝弛中芯 型号:071 产地:天津市
公司地址	天津市西青区杨柳青工业园
联系电话	15022030388

产品详情

本公司生产多功能防锈油满足各行业客户使用，欢迎新老客户来电垂询。071A金黄色硬膜防锈油071B透明硬膜防锈油

071D白色硬膜防锈油068A软膜防锈油

068B置换型防锈油068C脱水防锈油071F钢管用防锈油

概述:

硬膜防锈油：有多种成膜剂、稳锈剂、转锈剂、复合防锈剂、调配而成，采用现代钢铁防锈，是金属零部件长期封存的理想材料，防锈期可达1-2年以上。可在金属表面迅速形成干燥透明的防锈膜。油膜易干，不粘手，附着力好。具有优良的防锈性能。

用途：

本产品适应于多种金属及其制品的长期防锈，如刀具、量具、五金制品、汽车配件、机械配件、各种钢管等钢结构广泛使用。

产品优点：

可在金属表面迅速形成干燥透明的防锈膜。

油膜易干，不粘手，附着力好。

涂覆简便，防锈性强。

油膜均匀，薄而透明，保持机械产品的良好外观，美观光亮。

使用方法：

常温使用，根据工艺要求，采用浸涂、刷涂等涂油方式均可。

首先将需要防锈的部件经清洗、烘干或干燥后直接浸泡于本品中约1-3分钟，浸泡时需抖动几下，以保证成膜的均匀性，部件从溶液中取出，自然放置2-3分钟，滴尽余液，同时使其自然晾干成膜，薄膜完全干燥后即可包装或存储。

工程师建议：

工作环境注意通风，严禁明火。

禁止与其他品牌防锈油混用。

使用中防止混入水分，用后立即盖严桶盖，防止溶剂挥发。

使用本品请注意工件重叠、有盲孔和小孔的零部件务必使孔内表面也要接触到油膜。

包装及贮放时，应尽量避免工件间的相互碰撞，以免损伤油膜的完整。

贮运与包装：

30公斤/桶、220公斤/桶。

本品应贮存于干燥、阴凉通风库房内，远离明火与热源。贮运中应避免日晒、雨淋，建议贮存温度5~35℃，产品保质期为2年。