

# 精品推荐供应多种高质量、高品质的微型马达设备

产品名称	精品推荐供应多种高质量、高品质的微型马达设备
公司名称	惠州市惠城区望尔腾精密机械加工厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:望尔腾 产品类型:三相异步电动机 型号:WRT-TB104
公司地址	惠州市江北三新工业区21栋厂房第一层
联系电话	86 0752 5808768 13692838182

## 产品详情

品牌	望尔腾	产品类型	三相异步电动机
型号	WRT-TB104	额定功率	3.8 ( W )
额定电压	220 ( V )	额定电流	11 ( A )
额定转速	5200 ( rpm )	额定转矩	52 ( NM )
外形尺寸	100*158*154 ( mm )	产品认证	CCC
适用范围	多种	效率	92 ( % )

【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】

### 一、公司介绍

本公司销售多种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我们的宗旨是“小胜凭智，大胜靠德”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。

### 二、产品详情

产品样本如下：

操作方法：排列安着f-pcb后，按动作键，就可以自动涂布。

- 1、涂布时用吸着板固定f-pcb，以便涂布正确位置。
- 2、只要供应锡膏，自动均匀涂布。
- 3、一次性涂布量大，作业效率高。

设备参数：

项目	说明
使用范围	f-pcb上锡专用设备
操作方式	自动 / 手动
驱动方式	气缸
program	plc控制
附加装置	刷锡钢网、f-pcb安放治具

空气压力	5.0kgf/?以上			
使用温度	常温18 ~23 / 60%hr(适应温度)			
电源	volt/单相	220v	hz/频率	50~60hz
规格	h.g/ mm	650	l.g/ mm	660
	w.d/ mm	450	w.i/ kg	55

3.产品服务：设备保修一年，易损耗品除外。

4.普通包装由供方负责。

此设备是自动接着电刷和f-pcb的设备。用手工接着电刷操作难，又容易损伤电刷，用此设备可以均匀接着电刷。

1、电刷受热容易变形，并失去弹性，但利用电刷自动接着机,,用高温瞬间接着，防止对电刷，f-pcb的损伤。

2、电刷的弹力决定于接着量，使用自动接着机使接着部均匀接着，弹力不受影响。

3、因使用接着治具，能往接着部位正确地进行接着。脱附着方便，可以避免电刷的变形。

二.设备参数：

项目	说明
使用范围	电刷焊接专用机
设备特性	不接触空气加热
操作方式	半自动/手动
驱动方式	直流电动机带速
program	plc数值控制

空气压力	4.0kgf/?以上			
使用温度	常温18 ~23 / 60%hr(适应温度)			
电源	volt/单相	220v	hz/频率	50~60hz
规格	h.g/ mm	530	l.g/ mm	800
	w.d/ mm	480	w.i/ kg	41

1)下机壳上压入轴的设备.为保证质量,设备下端面设计时使它在x轴y轴方向自由移动。压入轴时,如果垂直度不好,转子转动时产生噪音,直接影响产品特性。因此,这个设备非常重要。

2)加工品中参杂着一部分不良品,压入时,如果轴的外径大或小时,下机壳的内径大或小时,显示的压入力比设定值大或小,此设备用数据化确任品质好坏。

4)为了操作者的安全汽缸等部位附着安全感光器。

5)为了掌握压入深度附着千分尺测定器,以便保持品质的均一性。

## 二、设备参数：

项目	说明
使用范围	轴压入专用机
设备特性	气压控制
操作方式	半自动/手动
驱动方式	空气press type
程序	plc控制
附加装置	压入力数据化

空气压力	4.0kgf/?以上			
使用温度	常温18 ~23 / 60%hr适应温度)			
电源	volt/单相	220v	hz/频率	50~60hz
规格	h.g/ mm	800	l.g/ mm	490
	w.d/ mm	450	w.i/ kg	95

三、设备免费保修一年,易损耗件除外。长年提供设备及备件加工、维修服务

【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】

来电详谈

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】