

铜陵玻璃纤维针刺毡 中航名坤 玻璃纤维针刺毡价格

产品名称	铜陵玻璃纤维针刺毡 中航名坤 玻璃纤维针刺毡价格
公司名称	安徽中航名坤新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市合巢经开区花山工业园区振兴东路
联系电话	19856528211

产品详情

常见玻璃纤维针刺毡的种类。

玻璃纤维缝编短切毡

缝编短切毡可适用于不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、酚醛树脂和环氧树脂等。该产品广泛应用于挤拉成型工艺、手糊成型工艺和树脂传递模塑料工艺等。主要终端产品有：玻璃钢船体、板材、挤拉型材以及管道的内衬等。缝编短切毡是玻璃纤维无捻粗纱经短切成一定长度后无定向均匀平铺，然后用线圈结构缝合而成的毡片。

玻璃纤维针刺毡的主要特点

不会燃烧：玻璃纤维的主要成分为硅化物(占50%以上)，具有不燃性、无变形、无脆化，耐高温达700。

吸音率良：当音波侵入玻璃纤维棉时，其能量会因与纤维及大小不同气穴的摩擦，而被大量吸入。

耐腐蚀性高：玻璃纤维不怕强酸、强碱，长时间不会减低其功能特性。

复原性好：玻璃纤维内含无数固定气穴，复原性极好。不怕任何冲击震动，抗拉强度均1.0kg以上。

玻璃纤维针刺毡简介

它不仅具有玻纤织物耐高温、耐腐蚀、尺寸稳定、伸长收缩率极小、强度高的优点，而且毡层纤维呈单纤维，三维微孔结构，孔隙率高，对气体过滤阻力小，是一种较高速、高效的高温过滤材料。与其它的耐高温化纤毡相比，其具有价格低、耐温更高等特殊优点，但其运行阻力高于一般化纤高温滤材。

主要特点

- 1、断热性佳：根据物理原理，气体的热传导率小、优秀的断热材质内部均有很多空气穴。而玻璃纤维针刺棉具有无数细小气体，玻璃纤维针刺毡多少钱，且纤维呈现不规则排列，为极佳隔热材料，热传导系数 $0.2 \sim 0.040 \text{kcal/mhr. c}$ 之间；
- 2、不会燃烧：玻璃纤维的主要成分为硅化物(占50%以上)，具有不燃性、无变形、无脆化，耐高温达700 $^{\circ}\text{C}$ ；
- 3、吸音率良：当音波侵入玻璃纤维棉时，期能量会因与纤维及大小不同气穴的摩擦，而被大量吸入。一般而言，铜陵玻璃纤维针刺毡，吸音率皆高达90%以上，是防止杂音干扰的良才；
- 4、绝缘性高：玻璃纤维能耐高温，机械性良好，且化学安定性高，是最1佳的绝缘材料；
- 5、耐腐蚀性高：玻璃纤维不怕强酸、强碱，长时间不会减低其功能特性；
- 6、复原性好：玻璃纤维内含无数固定气穴，玻璃纤维针刺毡价格，复原性极1好。不怕任何冲击震动，玻璃纤维针刺毡批发，抗拉强度均1.0kg以上。
- 7、吸湿率低：吸湿率通常接近于零。
- 8、重量轻而软：与其他隔热材比较，玻璃纤维针刺毡的质量最轻、最柔，若安装在机械上，可减轻其重量与震动的负荷。
- 9、施工简易：尺寸可依客户来裁切。

铜陵玻璃纤维针刺毡-中航名坤-玻璃纤维针刺毡价格由安徽中航名坤新材料科技有限公司提供。安徽中航名坤新材料科技有限公司(www.ahzhmkkj.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中航名坤——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市合巢经开区花山工业园区振兴东路，联系人：杨经理。