

# 邯郸二手水稳拌和站价格量大从优

产品名称	邯郸二手水稳拌和站价格量大从优
公司名称	山东辉旺工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

## 产品详情

### 稳定土拌合站常见电气故障与解决办法

#### 1、设备漏电，操作电盘明显漏电

用验电笔检查漏电处。逐一切断电源，逐步排除漏电部位，及时解决。操作时。必须有人专门看护另一人操作，以防触电出现安全事故。

#### 2、无模拟量

针对无模拟量故障检查设备接线是否良好，检查传感器是否故障，检查通讯模块，或输入板接触是否良好，检查硬件是否出现雷击，漏电等原因导致的致命性损害。必要时联系设备厂家人员电话知道或服务。

### 稳定土拌和机的施工工艺

#### 一、材料要求土、灰除满足规范要求外在施工中控制要点为：

- (1)石灰应符合 级以上标准石灰在使用前10天充分消解；
- (2)消石灰存放时间宜控制在2个月以内；
- (3)一个作业段内采用土质相同的土(击实标准和灰剂量相同)以便对压实度进行准确控制；

#### 二、准备下承层：

- (1)石灰土施工前应对上路床顶严格验收验收内容包括压实度、宽度、标高、横坡度、平整度等项目；

(2)按要求设置路面施工控制桩；

稳定土拌合站的拌合叶片产生排液量，克服静压头和产生剪切力能力的大小，可将所有叶片分成三种基本类型，即流动型、压头型和剪切型。每一种叶片在提供某种基本作用的同时，也提供另外两种作用。根据不同的拌合工程对拌合要求的不同，选择一种合理的叶片形式，使得拌合叶片提供的排液量，静压头和剪切之匹配能大限度地满足拌合过程的拌合要求。如固体悬浮及互容液体的混合，要求稳定土拌合站的拌合叶片能提供大排液量、低剪切。

稳定土拌和机的结构特点：

一、发动机：采用康明斯发动机。结构紧凑、噪声小、易于维修、废气排放低等优点。

二、液压系统：行走采用变量泵与定量马达组成的闭式系统。工作装置采用变量泵与定量马达组成的闭式系统。传动效率高、噪声低，可实现功率自动分配。结构简单、维修方便。

三、液压件：液压泵、液压马达采用国际知名公司进口元件。效率高、性能稳定、使用寿命长。

四、变速箱与驱动桥。采用两速变速箱，低速用于作业和爬坡，高速用于行驶。驱动桥采用刚性驱动桥。结构紧凑、质量可靠。

稳定土拌和站，关键部件采用进口配置，先进的微机控制系统，加厚型设计，可靠性高，操作简单，具有对材料适应性强、级配种类多、计量准确、结构紧凑、布局合理、便于安装和专场等特点。适应大流量连续作业，是修筑高等级公路、机场、高速铁路等理想的稳定层配料拌和设备。

稳定土搅拌站设备发展至今，国内很多企业已经向国外出口设备。但是这并不代表在搅拌站的发展研究上，二手水稳拌和站价格，已经没有发展空间。不管是固定搅拌站，还是移动搅拌站，未来的发展都要向着这些方面努力，才能更利于满足客户的需求。

邯郸二手水稳拌和站价格量大从优由山东辉旺工程机械有限公司提供。山东辉旺工程机械有限公司（[www.sdhuiwangjixie.com](http://www.sdhuiwangjixie.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。辉旺工程机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号，联系人：王经理。