

超耐磨地坪 海南地坪 海南中宏地坪

产品名称	超耐磨地坪 海南地坪 海南中宏地坪
公司名称	海南中宏地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号楼1单元202
联系电话	13876088269

产品详情

办公室隔断环氧地坪施工工艺

- 1、基面打磨:用专业地坪打磨机将待做基面进行整体打磨一次(终使环氧地坪漆与地面紧密黏结在一起)
- 2、检查地面:在打磨完毕后检查地面，看在拉毛过程中有无疏松地面脱落，如有需要用环氧腻子加石英砂修补处理。
- 3、环氧底漆:滚涂底漆层一遍，目的在于封闭地坪表面，超耐磨地坪，底漆渗透地面，使环氧地坪漆与地面紧密一体。(涂刷基面时，要求均匀、无遗漏。)
- 4、环氧中涂砂浆层:目的在于增加地面的耐重压、耐冲击性。将色漆与固化剂按5:1比例(重量比)混合搅拌均匀后，慢慢加适量的石英砂;用带齿慢刀进行批刮，使表面平整。
- 5、环氧桔皮面涂:待上一道工序固化后，封闭施工区域，不允许闲杂人员进入，重新清理地面，仔细检查，铲除表面颗粒，修补地面缺陷，用吸尘器吸尘、清洁地面进行面涂施工;先将环氧桔皮面漆(5:1)主材搅拌均匀，然后将固化剂(5:1)加入色漆桶中，按5:1比例充分搅拌均匀后，用专业拉毛滚筒均匀涂刷。

以上是关于办公室隔断做环氧树脂地坪施工工艺的相关介绍，环氧树脂地坪漆是高价值高要求的产品，掌握正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。

环氧砂浆自流平地坪漆基面处理

- 1、新水泥地板：新水泥地板通常需要养护四周，夏天需两周以上。保证水分充分挥发，含水率 8%，混凝土完全凝固，海南地坪，达到基层所需强度。
- 2、旧地板：地面强度是否满足铺设环氧地板的条件。基地面有空壳或剥皮现象，必须彻底敲碎、清除，直至地板坚硬、牢固。原有涂层需做试验，环氧地坪漆，其与待做的地坪漆是否相容，以决定是直接施工或者彻底清除以后方可施工。
- 3、损坏区域：在施工底涂前，用环氧砂浆修补平整，并充分考虑其粘结力度和强度。
- 4、确保施工地面整洁、干燥、牢固，无尘污。
- 5、有油污的地面应用（天那水，等）洗净、擦干；如无法得到这些溶剂，可直接在上面重新薄抹一层水泥浆层。
- 6、将墙角或其它不需要涂抹处贴分色带保护，以免沾染油漆。

地坪是各种地面的统称，是指通过某些特定工具、材料并结合相应施工工艺，微珠超耐磨地坪，终使地面呈现出一定的装饰效果及特殊的功能。如环氧自流平地坪，金刚砂耐磨地坪，超平地坪，环氧水磨石地坪，环氧彩砂地坪，环氧防静电地坪，环氧防滑地坪，聚脲防腐地坪，车库坡道地坪，聚氨酯地坪，运动球场PU地坪，混凝土密封固化剂等等。现在家里装修也是用地坪呢。

环氧地坪涂料，光泽不错，一般在80-95之间，漆膜比较平整，附着力比较好，硬度、耐冲击值也很高，但是市面上的环氧地坪涂料也很多，一般都是用丙烯酸树脂代替环氧树脂来生产的，所以当我们选用环氧地坪涂料的时候需要注意区分市面上的环氧地坪真假。丙烯酸树脂的地坪比较能耐光，但时间长了还是有些黄变，环氧树脂的地坪涂料的缺点是不耐光，长时间接触紫外线会很容易“粉化”，所以适用于室内的场合，漆膜比较鲜艳，防腐性能比较好。

超耐磨地坪-海南地坪-海南中宏地坪由海南中宏地坪科技有限公司提供。海南中宏地坪科技有限公司（www.hnzhdp.com）在塑胶地板这一领域倾注了无限的热忱和热情，中宏地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴先生。