

# 木工中央除尘生产厂家 泰安木工中央除尘 奥鑫都值得信赖

产品名称	木工中央除尘生产厂家 泰安木工中央除尘 奥鑫都值得信赖
公司名称	济南奥鑫都环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市辛寨镇辛东村辛中大街
联系电话	15966612560

## 产品详情

### 中央除尘系统性能的主要参数

中央除尘系统的性能参数主要包括：负压值mmCE、空气流动值1/s或m<sup>3</sup>/h、马达功率W。

**负压值：**负压值一般用毫米水柱来表示（mmCE）。它反映了吸尘系统形成主机内部与外界压力差的能力，该值随管道内吸风量的变化而变化，一般中央除尘系统的负压可达到2000mmCE ~ 3600mmCE。

**空气流动值：**空气流量值用立方米比单位时间来表示（1/s或m<sup>3</sup>/h），它是在一定条件下管道吸入的空气量，木工中央除尘品牌，一般中央除尘系统的空气流量可达180m<sup>3</sup>/h ~ 240m<sup>3</sup>/h。

**马达功率：**除尘主机的马达功率用瓦特表示（W）。它是指马达启动时所需的电功率，泰安木工中央除尘，该数值随机器运行状态的变化而变化，它所反映的是机器的耗电量而不是效率，一般家庭内的中央除尘系统的马达功率为1200W ~ 1600W。

**木工中央除尘设备安全性：**木工车间加工过程中会产生的粉尘容易，我公司生产的木工中央除尘设备配置消防系统、火花探测系统、布袋防阻燃、防静电、脉冲反吹有效防堵塞。除尘箱体配有透明观察口以便查看不屑、粉尘做到及时清理，过滤仓箱体配置防爆膜（卸爆装置）防止。发生火情可预警制止火情自动喷淋进行灭火保证安全。

### 除尘设备相关参数：

吸附粉尘浓度100mg/m<sup>3</sup>

滤袋长度4m

风速可在1.0-1.5m/min之间

处理风量可达1100000m<sup>3</sup>/h。

运行时间仅0.01-0.3s

离心力是重力的5 ~ 2500倍

耐压为5000pa

过滤面积从93-4361m<sup>2</sup>

采用高压（0.5~0.7mpa）大流量脉冲阀

简述中央吸尘系统的结构优点

### 1、中央吸尘系统产品方便灵活

灵活的可以配备不同长度的吸尘软管和无电线的连接使得清洁工作活动自如而无任何触电危险。而通过不同长度吸尘软管的配备可以控制不同面积空间的吸尘工作。需要工作时，只需轻轻将吸尘软管插入吸口即可。另外，对于地面、墙面和其它您所清洁区域的各种对象不会有任何损坏，避免常规吸尘机对周围的影响。由于主机的固定，吸尘机不再每走一步都要跟在操作者的身后了，木工中央除尘哪家好，造成工作的繁重---时时刻刻照顾到吸尘机的存在，并在一些比较小的空间里影响了空间的畅通。由于不用吸尘机的跟随，又为操作者省去了移动吸尘机的麻烦。中央吸尘系统给使用者提供了一个提高清洁效率，又节约更多宝贵时间的清洁方式。

### 2、宁静，木工中央除尘生产厂家，安全，更加有效的保护环境和操作者

一个传统吸尘器将接近50%的细小颗粒和灰尘重新排放在刚刚清扫过的空间内!一项测试表明，一台普通的吸尘机在进行吸尘工作时，所吸入的粉尘有50%被重新排入到空气中。而主机安装在特定区域，可以避免造成所清洁区域的二次污染，尤其对于家庭，工厂，电子行业的净化车间等。而同时，主机与吸尘口分离，这样又有效的避免了噪音污染，使清洁工作在安静中进行，同时，清洁工作的时间能够被更加合理的安排，也不会打扰其它人的工作。而更加有效的是，中央吸尘机采用的过滤袋位于主机壳体内，高效过滤器的配备使其能滤掉空气中的99.97%粉尘，保护马达并且保证释放出来的空气是干净的。使用这种过滤袋，灰尘会变得无害您的健康，使您在使用中央吸尘机系统的区域内，无论何时何地都可以会呼吸到清洁的空气，这样的中央吸尘机系统优化了吸尘和过滤，能够更好的呵护人类的健康。

木工中央除尘生产厂家-泰安木工中央除尘-奥鑫都值得信赖由济南奥鑫都环保设备有限公司提供。济南奥鑫都环保设备有限公司（[www.aoxindu.cn](http://www.aoxindu.cn)）是一家从事“光氧催化,中央除尘,油烟净化器,打磨除尘柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“济南奥鑫都”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使济南奥鑫都在废气处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！