

水性环氧防腐涂料厂家 汇隆新材料 水性环氧防腐涂料

产品名称	水性环氧防腐涂料厂家 汇隆新材料 水性环氧防腐涂料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

一种常用的优良防腐涂料的特点

一种常用的优良防腐涂料的特点：一、首先，它可以在恶劣条件下使用，水性环氧防腐涂料，具有长期的防腐寿命。重防腐涂料在化工大气和海洋环境里，一般可使用10年或15年以上，水性环氧防腐涂料厂家，即使在酸、碱、盐和溶剂介质里，并在一定温度条件下，也能使用5年以上，有些无机防腐涂料用在海水中可以达到20年以上。二、而厚膜化是防腐油漆的重要标志。一般防腐涂料的涂层干膜厚度为100 μm（微米）或150 μm（微米）左右，而重防腐涂料干膜厚度则在200 μm（微米）或300 μm（微米）以上。

环氧树脂漆产品特点有哪些?

环氧树脂漆产品特点：1.常温自干，可烘烤固化；2.漆膜坚硬耐久，附着力强；3.漆膜易打磨，不沾砂纸；4.良好的耐化学品性、防腐性、耐水性、热稳定性和电绝缘性；环氧树脂漆因为其本身特殊性，在防腐领域衍生出非常多的兄弟涂料，水性环氧富锌底漆厂家，例如：环氧树脂地坪漆，环氧树脂饮水舱漆，这些涂料部分含有环氧树脂本身特性更是发展出各自需要的性能。

水性漆的成膜有个过程，任何一块金属都不是一定纯净与平滑的，由此会产生出一个个的

不同电位的小块，不同电位小块之间就会有电流来产生，金属氧化由此发生而形成锈斑，即闪锈。从这些不同的说法能够看出，闪锈的产生是一个电化学过程。因为水性涂料本身是导体，对存在电位差的不同区域间形成电荷迁移通道，这样腐蚀就在水性涂料成膜过程的短时间内发生，形成了闪锈。很明显，湿漆膜保持的时间越长，闪锈现象就越严重，这样就能够解释低温高湿情况下闪锈现象更为严重的原因。

水性环氧防腐涂料厂家-汇隆新材料-水性环氧防腐涂料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司（www.tjhuilong.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领汇隆新材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！