

空气质量流量计报价 质量流量计 晟旗科技

产品名称	空气质量流量计报价 质量流量计 晟旗科技
公司名称	晟旗科技(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区阎村镇阎富路1号-A232
联系电话	13811754233

产品详情

质量流量计分类介绍

间接式

间接式质量流量计有3种主要型式:速度式流量计与密度计的组合,节流式(或靶式)流量计与容积式流量计的组合,节流式(或靶式)流量计与密度计组合。还有一种根据流体的工作压力、温度将容积流量计的测量值换算成标准状态下的容积流量。但是,当介质的种类或成分改变时,它不能给出准确的质量流量。严格说来,它不属于质量流量计。输出密度、比重、体积流量、质量流量、质量能量流量等,兼有指示、模拟量输出、打印、越限报警、仪器故障报警等多种功能。

想要了解更多质量流量计的相关内容,空气质量流量计价格,请及时关注晟旗科技网站。

为什么选择质量流量计

一般来说,质量流量计,由于质量流量计是现有工业生产中介质流量检测准确,安装要求较低的仪表,由于其能够直接检测流经仪表内部测量管中的介质质量、密度、温度所以对于介质的流动状态没有严格的层流要求,因此在安装过程中对于流量计前后的管线没有直管段的要求。

想了解更多关于质量流量计的相关资讯,请持续关注本公司。

质量流量计的安装要求:

以下内容由晟旗科技为您提供,空气质量流量计代理商,希望对同行业的朋友有所帮助。

a)质量流量计是振动的工作原理，空气质量流量计报价，所以安装位置要尽量没有振动，并对安装管路做稳固的支撑。如振动源不可避免，建议使用软管连接。连接管路与质量流量计仪表接口要位于同一轴心，不可对仪表施加一个附加的力。不必要的附加力会对仪表的测量精度产生影响。

b)节流装置等，如流量调节阀一定要安装在质量流量计的出口。

c)质量流量计入口，出口应安装截止阀，便于初次安装后零点校准。

d)质量流量计要适当远离泵的出口，尤其是往复式泵等，安装距离太近可能造成流量测量值的波动。

e)测量高温流体必须要求保温时，保温壳体或伴热管道请勿与传感器壳体直接接触。

f)被测流体要处在合适的流动状态，如果自然环境条件下，流体的流动状态不适宜，要采用外部改善，质量流量计可以采取调节流体的温度（加/降温、保温），使被测流体处于合适的流动状态。

g)安装方向：确认质量流量计铭牌上的箭头方向和流体的流向（流体流过管道的方向）一致。

空气质量流量计报价-质量流量计-晟旗科技(查看)由晟旗科技(北京)有限公司提供。晟旗科技(北京)有限公司（www.bjzllj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晟旗科技——您可信赖的朋友，公司地址：北京市房山区阎村镇阎富路1号-A232，联系人：吴经理。