

内六角螺栓厂家 沉头内六角螺栓厂家 北京鑫亿洲

产品名称	内六角螺栓厂家 沉头内六角螺栓厂家 北京鑫亿洲
公司名称	北京鑫亿洲科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区观筑庭园702号楼2层202-4
联系电话	18901329649

产品详情

螺栓怎么看规格型号？

螺栓规格M14表示螺纹大径为14mm的公制螺栓。M表示“公制，米制”螺纹。完整的螺纹标记是由：螺纹特征代号+尺寸代号+公差带代号+及其他信息组成+标准代号(如：对国产螺丝加国标代号)1、螺纹的特征代号用字母“M”

2、尺寸代号

单线螺纹的尺寸代号为“公称直径×螺距”。对粗牙螺纹可以省略标注其螺距项。多线螺纹的尺寸代号为“公称直径×Ph导程P螺距”。

3、公差带代号由数字加字母表示(内螺纹用大写字母，外螺纹用小写字母)，如7H、6g等，应特别指出，7H，6g等代表螺纹公差，而H7，内六角螺栓厂家，g6代表圆柱体公差代号。

4、旋合长度规定为短(用S表示)、中(用N表示)、长(用L表示)三种。一般情况下，不标注螺纹旋合长度，其螺纹公差带按中等旋合长度(N)确定。必要时，可加注旋合长度代号S或L，如“M20-5g6g-L”。特殊需要时，可注明旋合长度的数值，如“M20-5g6g-30”。

5、左旋螺纹应在旋合长度之后标注“LH”。旋合长度代号与旋向代号间用“-”分开，右旋螺纹省略不注。

6、标记示例：

M 16-5g6g表示粗牙普通螺纹，公称直径16，右旋，螺纹公差带中径5g，大径6g，旋合长度按中等长度考虑 M16×1 LH-6G表示细牙普通螺纹，公称直径16，螺距1，左旋，螺纹公差

带中径、大径均为6G，旋合长度按中等长度考虑。

大部分螺丝表面是没标什么型号的 你要是不知道所要买的螺丝的型号
可以带样去买，螺栓的型号这么表示：M-圆径*长度（CM），12.9级内六角螺栓厂家，即M - 数字号

M代表米制螺纹，比如，M8*1.25*50意思是公称直径为8mm螺距为1.25螺杆长度为50mm;L表示螺栓的长度，D表示公称直径。

想了解更多关于螺栓的相关资讯，请持续关注本公司。

螺栓上的4.8是什么意思？

螺栓上的4.8是什么意思？钢结构连用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级，其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理（淬火、回火），通称为高强度螺栓，其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成，分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈服比值。48即为4.8

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多螺栓的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

螺栓如何能做好更好地防潮防湿

为了让U型螺栓能跟好防潮防湿，介绍一些方法:

- 1、选用不含有氧化成分的浸渍漆。选用不含有挥发性酸的漆。振动机械尽量运用无溶剂漆。
- 2、运用了三聚氰醇酸浸渍漆的时候，应该调整固化温度和固化时刻，固化温度来略高于130（如135）和固化时刻大于180min为宜，且有必要严格执行工艺，尤其在高温湿润季节，旋振筛因为从防锈的观念来看，油漆厂的样本里规则的漆枯燥(固化)时刻，沉头内六角螺栓厂家，并不一定充沛，电机有具体的内在形状。
- 3、不锈钢螺丝表面防蚀处置是指运用各种方法在金属表面施加维护层，8.8级内六角螺栓厂家，其作用是将金属与腐蚀性的环境隔离，以遏止腐蚀过程的发生，或减少腐蚀性介质与金属表面触摸，而到达防止或减轻腐蚀的目的。

想要了解更多螺栓的相关内容，请及时关注北京鑫亿洲科贸有限公司网站。

内六角螺栓厂家-沉头内六角螺栓厂家-北京鑫亿洲(诚信商家)由北京鑫亿洲科贸有限公司提供。内六角螺栓厂家-沉头内六角螺栓厂家-北京鑫亿洲(诚信商家)是北京鑫亿洲科贸有限公司（www.xyz158.com/）

今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理

。