

桥梁伸缩缝规范 桥梁伸缩缝 衡水筑桥

产品名称	桥梁伸缩缝规范 桥梁伸缩缝 衡水筑桥
公司名称	衡水筑桥桥梁工程配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村西
联系电话	15333183707

产品详情

工程技术人员在选择多组式伸缩缝装置后，为了便于工厂加工制造，应向加工厂提供下列文件：桥梁的横断面图：包括横坡、人行道、安全带、栏杆的位置尺寸等详细设计资料。

伸缩装置的施工实施时间及安装时温度和变化幅岷度。用户有特殊要求时要明确注明。这便于工厂按用户要求加工制造、组建定位出厂，避免不必要的返工，达到优质服务。如不提供安装时定位值。则工厂一律按横向大缝宽压缩一半定位出厂。

GQF-C型桥梁伸缩装置是适应我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置。GQF-C型桥梁伸缩装置采用整体热轧16Mn异型钢，GQF-C型桥梁伸缩装置综合技术性能和技术指标均达到或优于国际同类产品先进水平，结构型式及异型钢轧制均属国内首创，将成为交通行业标准推荐产品。

GQF-C型桥梁伸缩装置产品特点:建筑高度低，桥梁伸缩缝价格，国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm。适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm，伸缩量小于等于80mm的各种桥梁，既方便旧桥梁伸缩装置更换，又可供新桥梁修建选用。

(3) 用泡沫板将梁端之间伸缩缝预留间隙填满，并作为浇注混凝土的模板。泡沫板一定要完整连续。为预防伸缩缝安装过程中焊火烧坏泡沫板。

23.伸缩装置安装? (1) 伸缩装置安装之前，应对开槽宽度、深度及梁端(台)间隙进行检查。梁端(台)间隙过大时，必须采取有效补救措施进行处理，避免伸缩装置型钢架空；梁端(台)间隙过小时，应凿除多余砣，保证伸缩装置受力正常。

桥梁伸缩缝规范-桥梁伸缩缝-衡水筑桥由衡水筑桥桥梁工程配件有限公司提供。衡水筑桥桥梁工程配件有限公司(www.hszhuqiao.com)在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，衡水筑桥一直以客户为

中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杜经理。