

巩义东万源净水，造纸厂废水处理无烟煤滤料

产品名称	巩义东万源净水，造纸厂废水处理无烟煤滤料
公司名称	河南东万源净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市东工业示范区
联系电话	18638788166

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南东万源净水材料有限公司

无烟煤和烟煤有什么差别.请问一下无烟煤与烟煤有什么

首先，无烟煤和烟煤有3个不同点:

1.两者的相对密度不同:

(1)无烟煤的相对密度:1.4 ~ 1.8g/cm³。

(2)烟煤的相对密度:1.25 ~ 1.35克/立方厘米。

向左转

2.两者的应用不同:

(1)无烟煤的应用:无烟煤块煤主要用于化肥(氮肥、合成氨)、陶瓷、制造和锻造等行业。无烟煤粉主要用于冶金行业高炉喷吹(高炉喷吹煤主要包括无烟煤、贫煤、贫煤和气煤)。

(2)烟煤的应用:烟煤储量丰富，用途广泛。可用于炼焦、发电、气化用煤、燃料、燃料电池、催化剂或载体、土壤改良剂、过滤剂、建筑材料、废水处理吸附剂等。

3.两者的特征不同:

(1)无烟煤具有硬度大、致密、光泽高的特点。在所有煤炭品种中，无烟煤的含碳量高，杂质含量最低，尽管其热值相对较低。

(2)烟煤的特性:燃烧时火焰长且冒烟，外观为灰黑色至黑色，粉末为棕色至黑色。由光滑和无光泽部分、沥青、油脂、玻璃、金属、钻石等组合而成。都有光泽，有明显的带状和凸面镜状结构。

二.无烟煤和烟煤的类型:

1、无烟煤类型:

(1)标准煤:标准滤料由优质碳块经精选、破碎、筛分制成。外观光泽好，呈多棱粒状，造纸厂用无烟煤滤料价格，抗压耐磨能力强。它通常用于双层和三层过滤。

(2)TJP滤料:无烟煤滤料是水处理行业的滤料，造纸厂废水处理无烟煤滤料，特别选自深井矿物，含碳量高。无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质和灰分。过滤和冲洗后，确保适用于水过滤。无烟煤由于其良好的固体颗粒滞留能力，可以可靠地提高悬浮颗粒的去除能力。

无烟煤滤料水处理的佳粒径范围

无烟煤滤料用于日常供水和工业供水的过滤净化，应用时根据过滤方式确定应用参数。双层滤料铺设厚度一般为300-400毫米；正常过滤速率为10-14m/h，强制过滤速率为14-18m/h；三层滤料铺设厚度为450毫米，正常过滤速度为18-20米/小时，强制过滤速度为20-25米/小时。生活饮用水无烟煤滤料粒径计划为0.8-1.2毫米和1.2-2毫米；工业用水无烟煤滤料的粒径计划为1-2mm、2-4mm和4-6mm。无烟煤滤料由于具有良好的固体颗粒截留能力，能够可靠地提高悬浮颗粒的去除能力，被广泛用作污水处理行业的净水滤料。水处理用无烟煤滤料的质量主要取决于其含碳量。高碳低灰无烟煤滤料具有良好的净水效果。无烟煤滤料主要用于与石英砂滤料、活性炭滤料等协同应用效果较好的过滤器。我公司生产的无烟煤过滤尺寸有:0.5-1毫米、0.8-1.2毫米、1.2-1.8毫米、1-2毫米、2-4毫米、4-8毫米、8-16毫米、16-32毫米等。可以根据客户的要求进行处理，造纸厂过滤用无烟煤滤料，以满足不同的要求。

无烟煤过滤介质新标准:经过多次修订，无烟煤过滤介质新标准用水处理过滤介质(CJ/T43-2005)取代了已确认的新标准CJ/T44-1999《水处理用无烟煤滤料》，造纸厂用无烟煤滤料，并在旧标准中增加了过滤介质和支撑层不应导致过滤水中有毒有害成分的一般规则3.1.1。

3.1.2过滤材料的粒度范围、有效粒度(d10)、均匀系数(K60)或非均匀系数(K80)由用户确定。

3.1.3在用户确定的过滤材料和支撑层的粒径范围内，小粒径和大粒径的量应小于5%(按质量计，下同)

3.1.4滤料和支撑层的密度、泥浆含量和盐酸溶解度之和应符合表1:

左转|右转

3.2无烟煤滤料的规定 3.2.1无烟煤滤料应为坚硬耐用的无烟煤颗粒

3.2.2无烟煤过滤介质不得含有可见的页岩、土壤或碎屑杂质

3.2.3无烟煤滤料中，密度大于1.8g/cm³的重质不得大于8%

巩义东万源净水，-造纸厂废水处理无烟煤滤料由河南东万源净水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南东万源净水材料有限公司(www.hndwytl.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为煤及制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.dwy666.com)还是

从事石英砂滤料，石英砂价格，石英砂厂家的厂家，欢迎来电咨询。