

电厂水处理无烟煤滤料 东万源净水材料厂 ,

产品名称	电厂水处理无烟煤滤料 东万源净水材料厂 ,
公司名称	河南东万源净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市东工业示范区
联系电话	18638788166

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南东万源净水材料有限公司

无烟煤滤料使用寿命到头后怎么处理

无烟煤过滤介质使用一段时间后会饱和。饱和无烟煤滤料反洗后不能恢复过滤效果。如果过滤材料长时间不更换，将对过滤水系统产生很大影响。对于饱和无烟煤滤料，炭质煤可燃烧使用或简单再生，再生后的无烟煤滤料仍可重复使用。无烟煤滤料的再生可以用盐酸作为再生剂。无烟煤滤料含碳量稳定、强度高、磨损小、不浸水软化、不膨胀、不粉化、不开裂。根据无烟煤滤料的这些特性，挖出的无烟煤滤料可以浸泡在盐酸中，暴露在阳光下，然后分袋分选。无烟煤滤料比表面积大，一般规格为1-4毫米，使用时与水接触面积大，碳微孔数量巨大，对水中悬浮物有很强的吸附能力和过滤效果。实验数据证明，500毫升盐酸的质量浓度为30%，添加350克无烟煤滤料，能很好地去除无烟煤滤料中的饱和物质。无烟煤滤料再生方法有一定的风险，因为需要盐酸浸泡，所以不推荐使用机组再生无烟煤滤料。如果条件允许，最好的方法是燃烧它或者作为煤出售，然后买一个新的。

无烟煤滤料怎么快速过滤

无烟煤滤料深度过滤原理:1.用滤料(如石英砂滤料、无烟煤滤料等)过滤时。), 电厂水处理无烟煤滤料, 污水中悬浮小颗粒的尺寸比介质孔道(无烟煤滤料)小得多, 污水中悬浮小颗粒容易进入介质孔道 然而, 由于无烟过滤介质弯曲而细长的孔道, 当流体通过曲折的孔道时, 污水的悬浮微粒在介质的表面力和

静电力的作用下附着在孔道壁上，电厂水处理无烟煤滤料厂家，污水的悬浮微粒沉积在过滤介质的孔径内。这种过滤被称为深度过滤。

2.那么在深度过滤中常用的过滤材料是无烟煤过滤材料和石英砂过滤材料 然而，无烟煤滤料荷电度高，电厂水处理无烟煤滤料批发，具有电吸附作用，因此只有它才能实现高速过滤。

无烟煤滤料静电吸附过滤原理:1. 想象一下，当一组带静电的物体靠近另一组不带静电的物体时，由于静电感应，不带静电的物体内部靠近带静电的物体的一侧，电荷极性与带电物体(无烟煤滤料)携带的电荷极性相反(另一侧会产生相同数量的相同极性的电荷)。由于相反电荷之间的相互吸引，它会表现出“静电吸附”现象

无烟煤滤料的生产加工:1.无烟煤滤料是生活水处理行业常用的滤料。它是以优质无烟煤为原料，经过精选、分选、破碎、粉碎和两次筛分而成。它特别选自崂山深井矿物，含碳量最高 2.无烟煤滤料按纯人工分类，可降低无关矿物质含量和灰分含量。经过反复过滤和冲洗，确保适用于生活用水过滤。

无烟煤作为滤料的优势:1.无烟煤的主要成分是碳，碳位于元素周期表第14族，属于非金属。每个碳原子有四个能成键的电子，所以它的化合价是4

因此，无烟煤具有良好的固体微粒滞留能力，也能可靠地提高悬浮微粒的除杂能力。

无烟煤过滤器的过滤效果受温度影响，两者成正比。无烟煤滤料过滤器中杂质的渗透率受温度影响。当污水水温较低时，无烟煤滤料屏蔽池的过滤能力也大大降低。如果处理后的污水温度较低，电厂水处理无烟煤滤料价格，无烟煤过滤器过滤头的损失增加率也会显著增加。

在无烟煤过滤器中，处理后的污水温度越低，无烟煤过滤器的过滤效果越差。这是因为温度影响无烟煤过滤器的物理性能。

无烟煤过滤器的过滤效果受温度影响。无烟煤过滤器主要用于过滤罐。无烟煤过滤器采用优质无烟煤为原料，经过精心选择的研磨、粉末、筛分等工艺加工而成。一般来说，它采用两层。适用于一般酸和中性碱性的提纯，具有良好的比表面积。无烟煤过滤器是从深层矿物中特别选择的，含碳量高。

电厂水处理无烟煤滤料-东万源净水材料厂，由河南东万源净水材料有限公司提供。河南东万源净水材料有限公司（www.hndwyt.com）在煤及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，东万源净水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王海峰。同时本公司（www.dwy666.com）还是从事石英砂滤料，石英砂价格，石英砂厂家的厂家，欢迎来电咨询。