

菏泽花王液氯气站设计安装，液氨气站施工安装

产品名称	菏泽花王液氯气站设计安装，液氨气站施工安装
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:1-10000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽花王液氯气站设计安装，液氨气站施工安装储存站、储配站和灌装站站内总平面应分区布置，并应分为生产区(包括储罐区和灌装区)和辅助区。生产区宜布置在站区全年小频率风向的上风侧或上侧风侧。液化石油气储存站、储配站和灌装站边界应设置围墙。生产区应设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙，辅助区可设置不燃烧体非实体围墙。液化石油气储存站、储配站和灌装站的生产区和辅助区应各至少设置1个对外出入口；当液化石油气储罐总容积大于1000m³时，生产区应至少设置2个对外出入口，且其间距不应小于50m。对外出入口的设置应便于通行和紧急事故时人员的疏散，宽度均不应小于4m。

菏泽花王液氯气站设计安装，液氨气站施工安装储存站、储配站和灌装站的生产区内严禁设置地下和半地下建筑，但下列情况除外

储罐区的地下排水管沟，且采取了防止液化石油气聚集措施；严寒和寒冷地区的地下消火栓。菏泽花王液氯气站设计安装，液氨气站施工安装储存站、储配站和灌装站的生产区应设置环形消防车道；当储罐总容积小于500m³时，可设置尽头式消防车道和回车场，且回车场的面积不应小于12m × 12m。消防车道宽度不应小于4m。液化石油气储存站、储配站和灌装站应设置专用卸车或充装场地，并应配置车辆固定装置。灌瓶间的钢瓶装卸平台前应设置汽车回车场。全压力式储罐与站外建筑、堆场的防火间距不应小于表5.2.8的规定。半冷冻式储罐与站外建筑、堆场的防火间距可按表5.2.8的规定执行。