

东风陕汽柳汽12吨直臂随车吊 后八轮随车吊 全国分期首付低

产品名称	东风陕汽柳汽12吨直臂随车吊 后八轮随车吊 全国分期首付低
公司名称	江苏宏昌天马智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	宏昌天马:宏昌天马 HCS300:HCS300 江苏:扬州
公司地址	扬州市广陵区广陵产业园创业路7号
联系电话	0514-80382008 18936225115

产品详情

1. 关键结构件采用Q690高强度钢板焊接，强度高、自重轻。
2. 回转减速机额定扭矩6500N.m,作业能力更强。
3. 八边形吊臂，自重轻，承载能力较同吨位六边形吊臂强15%
4. 伸缩机构采用行业独有的机械行程阀技术，顺序伸缩，可靠性高。
5. 作业幅度16.4米，相比市场主流四节臂机型作业幅度长约2米，满足更多工况。
6. 标配上操，选配四方位或三方位中操。多种操作方式满足客户差异化需求。
7. 液压操纵阀采用国内知名厂家比例阀，可复合动作且微动性好，效率更高。
8. 平衡阀、液压泵等均为进口，性能稳定，是国产件寿命的3倍以上。
9. 选配散热器,降低回油箱液压油的温度，连续作业时间更长。
10. 标配高压过滤器，提高液压油的清洁度，延长使用寿命。

一、产品技术参数

型号

HCS300B-5

起重力矩 (kN.m)	300
起重量 (kg)	12000
吊臂伸缩节数	4
工作幅度 (m)	16.4
起升高度(m)	17.5(距起重机安装面)
变幅角度(°)	0 ~ 75
回转角度(°)	360全回转
回转速度	2.5r/min
额定工作压力(MPa)	25
额定流量(L/min)	63
起重机自重(kg)	4500
配装底盘	总质量25t~31t

二、起重性能曲线图

备注：以上作业高度与臂架幅度为吊臂处于不加载荷状态，实际吊臂加载后作业高度与幅度将发生变化，额定载荷将不能超过吊机 整车倾翻载荷的85%。

宏昌天马随车吊优势：

优质钢材 品质高 1.全部采用国际知名液压系统，意大利、德国进口系统，吊机运转更稳定，伸缩速度更快稳，使用寿命长；2.钢材好才是好吊机!宏昌天马随车起重机均采用宝钢690级以上钢板，吊臂强度高，吊机自重轻，安装体积小。

超你所想 效率高 1.宏昌天马随车起重机的产品包括：直臂吊、折臂吊、大吨位随车起重机三个系列。直臂从8t到20t；全折臂从5t到55t；大吨位半折从60t-150t。

2.HCZ4500产品的问世形成企业在大吨位折臂专用起重机领域的核心竞争力，打破欧洲发达国家对受限空间大型专用起重设备的行业技术垄断，填补国内大型专用起重装备的行业空白。

随车吊选装配置 可按用户要求为根据用户的实际需求，选择固定支腿、单腔支腿，双腔支腿，高空座椅，遥控装置等，为每位用户打高可靠、高效率、高性能、高保值、高颜值专用车，欢迎新老客户来电来人考察订购！

随车吊售后服务 五一原则：1.一刻钟对接客户；2.一小时拿出方案；3.一天内处理完成；4.一周内疑难问题处理；5.一次服务不返修。

宏昌天马随车起重机，紧紧围绕高可靠、高性能、高效率、高保值、高颜值的五高定位，追求“技术领创未来、打造卓悦品质、超越客户期望”的设计目标，引领随车起重机吊装行业健康发展。

想要了解宏昌天马更多产品，请拨打热线4009672188！