

EAC1420SP传感器Cutler-Hammer

产品名称	EAC1420SP传感器Cutler-Hammer
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	2.90/件
规格参数	卡特拉汉莫:1.0% FS EAC142:EAC1420SP 美国:4-20mA
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

Sensor Current Split Core 4-20Ma 10A-20A-50A Loop Pwr

Manufacturer #: EAC1420SP

实心外壳模型非常适用于导线穿过固定孔的新设备安装。分裂核心模型是完美的改造应用，因为住房可以打开，以适应周围的现有导体。因此，分芯电流传感器易于安装，无需重新布线和长时间关闭进程。安装分离核心模型的简单性降低了总体安装成本。传感器电流传感器通过监测设备中的电流来工作。电流大小被转换成线性和比例模拟信号（4-20毫安，0-5伏或0-10伏）。可以检测到电流的微小变化，避免了昂贵的维修和机械故障。这些传感器是磁性隔离的，包含内部信号调节，比电流互感器更安全使用，不需要额外的电路，完全独立于一个紧凑的封装。特征：全系列交直流电流传感器方便的功能，如包裹现有电线的分芯外壳，以及完全自行供电的型号现场可调电流设置和各种输出类型（模拟和离散）非常适合在机器设备上提供预测诊断、监控和反馈、过电流检测和节能所有类型应用的比例4-20毫安输出的精确电流传感为了安全和电压降，输出与输入磁隔离电流范围高达200 A，带有跳线位置、实心 and 分芯模块，适用于需要对电气设备进行可靠反馈的新应用和现有应用4-20毫安输出实心 and 分芯外壳LED视觉指示

EGK7160KSGC22-D-G-K10-P1C22-D-G-K10-P3ECSD124SCC25DND3301TE2F3150FD4100XTSRE10B44AXTSRE10BE44AXTSRE10B44TDXTSE009B23AXTSE009BE23AXTSE007BE23TDXTSE007BE23AXTSE018C23AXTSE012BE23AXTSE009BE23TDXTSE018CE23AXTSE025CE23AXTSE018CE23TDXTSE032CE23AXTSE032C23TDXTSE032CE23TDXTSE050D22AXTSE040D22AXTSE065D22AXTSE050D22TDXTSE080F22AXTSE115G22AXTSE095F22TDXTSE115G22TDXTSE095F22AXTSE150G22TDXTSE150G22AXTSE065D22TDE57P-18UNN8-QM22S-WRS-MS2M22S-WS-MS4M22S-WRS-MS3FDB2050E26B9C320DPG20C320KG15C25ANB125BC25ANB125AC25ANB125HC25ANB125TC25ANB130BC25ANB130CC25ANB130HC25ANB130TC25ANB140AC25ANB140BC25DNC315AC25ANB140CC25ANB140HC25ANF125BC25ANF125CC25ANF125H