

华为TP48600 室内开关电源TP48600T

产品名称	华为TP48600 室内开关电源TP48600T
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48600 容量:600A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

防静电地板安装 用户空间/ 内置电池 0~16U 用户空间 2~4 组内置电池 N/A 防护等级 IP20 环境指标
运行环境温度 -10 ~ +45 -10~+50 运行环境湿度 5%~95% (无凝露) 海拔
0~4000m (海拔2000~4000m范围, 每升高200m, 温度指标下降1) 交流配电 交流输入模式
220V/380V三相输入 三相四线制 (L1、L2、L3、N)

监控模块: SMU02B

整流模块: R4850G(48V50A),满配12个.

项目 配电规格

输入制式 220/380V AC 三相四线

交流配电

?

交流输入: 1路 100A/3P 空开

标称雷击放电电流 20kA, 雷击放电电流 40kA, 8/20?s

TP48600B为室内型电源系统, 即AC/DC Power System, 给-48V系列的通信设备进行供电。TP48600B

电源系统采用EPW50-48A电源模块，组成系统后大输出电流为600A

产品特点

TP48600B电源系统具有模块安装方便、可实现模块休眠、远程监控、宽范围交流输入电压等特点。

模块安装方便

监控模块、整流模块支持热插拔，简化安装操作，减少维护的时间,节省OPEX。

可实现模块休眠

电源系统可根据负载功率的大小，自动休眠一个或多个整流模块，节省能耗。

高效整流模块效率>96%，节能减排

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

整流模块工作温度范围达-40 ~ +75

支持热插拔技术，安装维护便利

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持电池防反接设计，有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险

丰富的信号不环境量监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

可通过华为主设备实现带内传输组网，节省传输资源，提高电源网管可

机械设备、电源、蓄电池，我们具有多年的通信设备相关产品与服务的销售和经验。凭借专业的技术，诚信的经营，和不断创新的精神公司发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结不断优化为客户的服务，和一如既往的热情赢得了新老客户的极高评价及青睐。

中兴ZXDU68 W201 中大型室外电源系统中兴监控模块 ZXDU58 B900嵌入式电源中兴ZXDU68

T601室内通信电源机柜中兴ZXDU68 S601通信电源系统机柜中兴zxdu68

s301通信电源系统华为TP48600B通信电源华为R4830N2 整流模块华为R4850N2 整流模块华为R48100g1

整流模块华为ETP48100 嵌入式电源系统华为ETP4890通信电源华为ETP4830嵌入式电源系统华为Apm30h

一体化电源机柜系统艾默生NetSure211 C46嵌入式电源控制艾默生NetSure731

A41嵌入式通信电源艾默生NetSure701 A41嵌入式电源系统艾默生NetSure531 A41通信电源艾默生PS48600-3

B-2900U通信电源艾默生ps48300/1800电源系统艾默生ps48120/1800电源系统艾默生R48-3200E整流模块艾默

生 R48-3500e通信电源艾默生R48-1800A通信电源模块艾默生R48-5800A

通信开关电源艾默生R48-2900U整流模块