

湖南丰日电池GFM-400 2V400AH铁路专用

产品名称	湖南丰日电池GFM-400 2V400AH铁路专用
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:丰日 型号:GFM-400 规格:2V400AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

湖南丰日电池GFM-400 2V400AH铁路专用

丰日蓄电池GFM-400 2V400AH参数及尺寸 电话交换机；办公自动化系统
电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统 计算机不间断电源UPS；应急照明EPS
输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统 消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯

丰日蓄电池代价

一、产物特色

l采纳怪异的电池柱布局 and 多重密封技能，确窃密封平安靠得住。

l采纳贫液计划，氧轮回复合本领良好，密封反响服从高，在使历时无需丈量电解液的密度。

I特别的耐腐化高锡低钙板栅合金，极板采纳厚电池板矩形大网格分块布局，单片电池板大容量、长命命计划，进步了电池比能量。

I采纳高纯度的原质料、电解液和增加剂，自放电率低。

I采纳阻燃ABS壳体，怪异的槽盖热封技能，具备造型雅观、布局安稳、密封靠得住等特色。

I采纳复合细玻璃纤维隔板，其内阻低，高倍率放电机能好。

I平安阀内装有双层多孔滤酸防爆片，具备正确节制开、闭阀压力、过滤酸雾功效。确保电池无酸雾逸出；

I采纳特别增加剂配方和电解液配方，活性物资操纵率高，充电担当本领强，深放电后具备精良的规复机能。

2、使用环境前提

电池可在 - 15 ~45 范畴使用，保举使用温度范畴5 ~35 。环境透风精良，干净枯燥，防止阳光直射

。

3、技能特征

1、产物实行尺度

产物实行企业尺度Q/BUAX003-2012阀控式密封铅酸蓄电池，同时满意如下尺度请求：

YD/T799-2010《通讯用阀控式密封铅酸蓄电池》

GB/T19638.2—2005《牢固型阀控式密封铅酸蓄电池》

2、技能目标

自放电率 0.08%/天

密封反响服从 98%

计划浮充寿命大于8年

浮充电流约为2mA/Ah

开路电压毛病值小于100mV

浮充电压13.38 ~ 13.62V/单体 (专指12V系列电池)

均充电压14.1 ~ 14.40V/单体 (专指12V系列电池)

丰日蓄电池2v400ah量大从优

汤浅蓄电池特点及参数1、维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液。2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）3、安全性能优越由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。4、自放电极小用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。5、寿命长（设计寿命3~6年）经济性好电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池6、内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。7、深放电后有优良的恢复能力万一出现放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。