

高品质永不生锈304不锈钢纱窗网

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高品质永不生锈304不锈钢纱窗网 |
| 公司名称 | 泉州市鲤城临江华森筛网经营店 |
| 价格 | 50.00/件 |
| 规格参数 | 材质:不锈钢丝 品牌:捷通 产地:河北安平县 |
| 公司地址 | 中国 福建 泉州市 义全西街294号 |
| 联系电话 | 86 0595 22390187 13905983745 |

产品详情

| | | | |
|------|---------|----|------------------------|
| 材质 | 不锈钢丝 | 品牌 | 捷通 |
| 产地 | 河北安平县 | 丝径 | 多种 (mm) |
| 目数 | 18—200 | 功能 | 防虫、防盗、机械防护、装饰、隐形、其他 |
| 适用范围 | 窗 阳台 房间 | 性能 | 耐锈蚀、韧性好、通风好、易清洁、重量轻、其他 |

材质：铁丝颜色：白、蓝白、黄色编织：先编后镀；先镀后编；平织特性：韧性好耐腐蚀，易清洁不易变形用途：建筑用网、机器防护、宾馆及民用住宅防蚊蝇。

玻璃纤维平织窗纱经过平织法生产织造而成，具有良好的透气遮阳性能。防腐阻燃，易清洗不变形，使用寿命长，手感细腻的优点。广泛用于建筑、牧场、果园中的各种换气设施、防昆虫、蚊蝇设施。主要特点：一、绿色环保：不含对大气层有害的氯氟化物，符合iso14001国际环保认证要求所以使用不会产生任何对人体有害的污染。二、使用寿命长：具有卓越的耐天候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥、抗潮湿、阻燃、防静电、透光好、不窜丝、不变形、抗紫外线、拉力强度大、使用寿命长等优点。生产工艺：以高质量纺织型玻璃纤维丝为主要材料，采用pvc树脂单丝涂塑技术，经纺织、定型、检测等工艺加工而成。主要用途：防虫、牧场、果园、菜园、交通、工业、卫生、民用、建筑等。

产品性能及规格：幅度cm

网眼目数目断裂强度(n/25mm) 组织 每卷长度(m)质量g/m2经向 纬向 经向 纬向
18±0.5 16±0.5 180 160
平织 30±0.2 115-135标准宽度±1.0 18±0.5 14±0.5 180 150 平织 30±0.2 115-130 18±0.5 16±0.5 160
160 平织 30±0.2 115-135 18±0.5 14±0.5 160 150 平织 30±0.2 110-130

颜色：塑料窗纱有各种颜色

颜色：不锈钢窗纱光亮色材质：304、304L、316、316L不锈钢丝特性：
稳定性好、不生锈、耐高温、耐酸、耐碱、耐腐蚀编织：平织。用途：高温生产车间,民用建筑

材质：聚乙烯特性：重量轻 美观大方编制：平织用途：民用建筑、防蝇防蚊。

材料：有低碳钢丝、不锈钢丝、化纤丝、铝镁合金丝、镀锌丝、pvc丝、铝丝。编织：编织分i型ii型。特点：重量轻、韧性好、耐锈蚀、通风好、易清洁等特点。用途：用于宾馆、公用建筑、民用住宅的防挡蚊虫。窗纱种类:不锈钢窗纱、烤漆窗纱、镀锌窗纱、铝合金窗纱涂塑铁窗纱、玻璃纤维窗纱、网格布、其它。

材质：玻璃纤维、pvc。

编织及工艺：采用玻璃纤维单丝涂塑工艺，平织，加热，定型而成。特点：使用寿命长：具有卓越的耐气候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥抗潮湿、阻燃、抗潮湿、防静电、透光好、不窜丝、不变形、抗紫外线、拉力强度大、使用寿命长等优点。造型美观、结构严谨。整个窗纱采用玻璃纤维单丝涂塑平织纱制成，其余的材料全部采用pvc塑料一次压制完成，分体装配，解决了传统纱窗与窗框之间缝隙太大，封闭不严的问题，使用起来安全美观且密封效果好。

适用范围广,直接安装于窗框，木、钢、铝、塑门窗均可装配；耐腐蚀、强度高、抗老化、防火性能好，无需油漆着色。

无毒无味。

纱网选用玻璃纤维丝，防火阻燃。具有防静电功能,不沾灰、透气良好。

透光性能好，具有真正意义上的隐形效果。

自动滤光防紫外线照射，保护全家健康。

抗老化,使用寿命长，设计合理，使用次数一万次

绿色环保：不含对大气层有害的氯氟化物，符合iso14001国际环保认证要求所以使用不会产生任何对人体有害的污染。

用途：用于高档写字楼，住宅及各种建筑，畜牧场，果园等，是昆虫，蚊蝇最好的防护产品。

网孔：14x14目，16x16目，18x16目。

宽度：0.6-2.7米。

颜色：白色，黑色，灰色，灰白色（径灰纬白）。

重量：120克左右/平米。