

高压计量箱厂家

产品名称	高压计量箱厂家
公司名称	西安平高高压开关制造有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:西安平高 型号:JLS-10 产地:西安
公司地址	未央区凤城五路
联系电话	029-89240128 13720779223

产品详情

高压计量箱厂家

产品名称：JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器(整体浇注高压计量箱)

生产单位：西安平高高压开关制造有限公司

产品详细介绍：

一、整体浇注高压计量箱 性能概述

JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器(整体浇注高压计量箱)是同类产品的基础上改进而成的，适用于额定频率50HZ，额定电压10KV的户外交流电力系统中作有功、无功电能计量，是老式油浸计量箱产品理想的换代产品。

JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器(整体浇注高压计量箱)电压互感器采用具有耐电流、耐老化的户外专用环氧树脂真空浇注而成，外形采用防雨伞裙，表面爬电距离大，防雨、防尘、耐腐蚀是城乡电网改造理想的换代产品。

二、整体浇注高压计量箱 技术参数

准确等级：0.2S，0.2，0.5S

额定电压比：10000/100V，6000/100V

额定一次电流：5～1000A

额定二次电流：5A或1A

额定容量：电压部分：0.2级，20VA

电流部分：0.2S、0.2级，10VA

额定短时热电流倍数：100I_n/1s

额定短时动稳定倍数：250I_n

三、整体浇注高压计量箱 产品执行的标准

1. 国家标准GB1207—2006电压互感器;
2. 国家标准GB1208—2006电流互感器;
3. 国家标准GB311.1—1997高压输变电设备的绝缘配合。

4. 国家标准GB17201-2007组合互感器。

四、整体浇注高压计量箱 使用条件

1.JLSZV-10整体浇注高压干式组合互感器(整体浇注高压计量箱)适用于频率为50Hz的10kV或6kV三相交流电力系统中;

2.环境温度：-40 ~ +40 ；

3.空气相对湿度：月平均值 90 % ；

4.海拔高度：不超过2000m;

5.周围空气不应受腐蚀性气体或可燃性气体的污染;

6.爬电距离：340mm。