

高低温试验箱升降温速率快设备具有多项安全保护装置安全可靠

产品名称	高低温试验箱升降温速率快设备具有多项安全保护装置安全可靠
公司名称	无锡旺泉涌环境试验设备有限公司
价格	29800.00/台
规格参数	型号:W-GDJS-100L 温度范围:-40 ~ +150 内部尺寸:400 × 500 × 500
公司地址	无锡市锡山区锡北镇劲丰村群合路8号
联系电话	0510-81003899 13003386080

产品详情

我公司主要经营高低温试验箱，高低温交变湿热试验箱，冷热冲击试验箱，恒温恒湿试验箱，步入式高低温试验箱，淋雨试验箱，臭氧老化试验箱，氙灯老化试验箱，紫外线老化试验箱，盐雾试验箱，沙尘试验箱，振动台拉力机等

公司简介：无锡旺泉涌环境试验设备有限公司位于无锡市梁溪区扬名高新技术产业园A区，是一家以生产、开发模拟各类环境试验设备及非标设计与自动化控制等方面的高科技生产型企业。本公司集科研、设计、制造、销售于一体，拥有一批高素质的科技技术人员。公司研发、生产各类试验设备模拟自然环境测试，如高温、低温、湿热、高低温交变、盐雾、氙灯、紫外光、淋雨、沙尘、培养箱、鼓风干燥箱、真空干燥箱等.....在光照耐候气候试验、二箱和三箱冲击试验、淋雨试验、大型步入式试验室等非标试验设备方面具备先进的设计及制作能力。公司环境优越，交通便利。多年以来，一直致力于研发、生产高科技技术含量的环境试验设备和实验室仪器，主要产品包括：高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱、恒温恒湿试验箱、快速温度变化试验箱、淋雨试验箱、摆杆淋雨装置、沙尘试验箱、紫外光耐候气候试验箱、氙灯耐候气候试验箱、干燥箱、烘箱、步入式环境试验室、三综合温湿度试验箱、跌落台、振动台等设备。所有产品均严格按照ISO9001质量体系要求，制造出具有高品质、高可靠性的各种试验设备，并能根据客户要求满足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各种技术标准，目前产品广泛应用于航空航天、电子电工、仪器仪表、家用电器、汽车产业、化工、医疗、新能源等领域。旺泉涌以亲切周到的服务为用户解决环境试验方面之难题。今天的诚信就是明天的市场，旺泉涌热烈欢迎广大新老客户、商家，在互惠互利的基础上，共同发展，共创环境可靠性试验美好明天！公司产品质量稳定、性能好、供货及时、服务周到，在未来的事业中，我们将一如既往，竭诚为广大用户提供更多更优的产品和服务。公司宗旨：重质量求生存、讲信誉求发展、严管理求效益。

设备用途：

适用于对大型电工电子及其他产品、零部件及材料进行恒温试验，模拟温度变化条件下对产品

、零部件及材料进行质量及可靠性测试。

- 1、内部有效容积：100升。
- 2、内部有效尺寸（mm）：400 × 500 × 500（深、宽、高）
- 3、外部有效尺寸（mm）850 × 1020 × 1570
- 4、温度范围：-40 ~ +150（任意调节）
- 5、温度均匀度(空载时)： ±2
- 6、温度波动度： ±0.5
- 7、温度均匀度： ±2.5
- 8、降温速率：25 ~-40 大约65分钟（空载时）
- 9、升温速率：25 ~150 大约30分钟（空载时）
- 10、样品架：两层(304不锈钢格架)
- 11、本台设备制造满足：

GB/T2423.1-2008 试验A：低温试验方法

GB/T2423.2-2008 试验B：高温试验方法

GJB150.3A-2009 高温试验

GJB150.4A-2009 低温试验

安全保护装置

- 1、具备加热器短路保护功能；
- 2.具备制冷机过热、过压、欠压保护；
- 3.具备工作室温度超温保护
- 4.具备设备故障自诊断功能；
- 5.具备样品带电(可外接电源)试验测试功能；

6. 具备压缩机电流过载保护功能；

电源及整机功率

1 . 额定功率：3.5KW

2 . 电源：AC220V , 50HZ。

整机噪音： 70db

重量：约200kg