

# 武汉自流平水泥

产品名称	武汉自流平水泥
公司名称	武汉亿鼎诚建材有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:亿鼎诚 型号:YX-Z 产地:湖北武汉
公司地址	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层1168号(入驻武汉事业通商务秘书服务有限公司,托管号:1842)(注册地址)
联系电话	13667176822

## 产品详情

### 自流平水泥用量

自流平水泥砂浆一般25公斤,一般能施工5个平方,施工厚度一般3-5mm

### 自流平水泥施工步骤

#### 基层准备

- 1、基面必须干燥、坚实、可承重、无尘、无裂缝、无不利粘结的残留物体。特别是基层的缺陷:凸起、凹陷、裂缝、油污、浮尘等必须全面处理和修补。根据基层情况进行打磨,研磨或喷丸处理。然后用吸尘器吸尘。
- 2、具体良好的抗拉强度和抗压强度。
- 3、检查基面平整度及含水量,水分含量《4%(CM法):水分含量高的基层需采用拓达防水材料处理。特别对于新混凝土砂浆基层或底楼基层,推荐必须检查其水分含量。
- 4、使用拓达多功能界面剂后需达到表干状态,并且无积液方可进行自流平铺设。

#### 施工

- 1、底涂已被基层吸收,达表干状态时(底涂施工后2-6小时),开始自流平施工。
- 2、在容器中加入6-6.5升清水(注重强度)或6.5-7升清水(注重涂布率),然后慢慢加入一包25公斤的TD-DSL200自流平,用搅拌机搅拌至均匀无团的浆状,让其熟化约二分钟,再短暂搅拌一次,浆混合料倒

出，均匀的铺开，用专用的齿口刮板批刮以控制厚度。刚涂好的混合料要防止受阳光直射和强风。通风不足或低温对干燥时间延长有明显影响。

3、在自流平初凝前，用消泡滚筒滚扎地面以排除混合时带入的空气。

4、铺设施工间隔在10-15分钟以内为好，以使相接界线平整。

5、如施工中需要铺设多层自流平，在每层间需要用拓达多功能界面剂进行底涂（前一层干燥24小时后），保证施工质量。

6、在非吸收性基层上铺设自流平时候，应铺设至少2毫米。 [1]