

液氨储罐，液氯储罐，二甲醚储罐，氟利昂储罐，菏泽花王

产品名称	液氨储罐，液氯储罐，二甲醚储罐，氟利昂储罐，菏泽花王
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氨储罐，液氯储罐，二甲醚储罐，氟利昂储罐，菏泽花王容积式泵的安装要求应根据产品样本确定。当样本未给出安装要求时，储罐低液位与泵中心线的高程差可取不小于0.6m，烃泵吸入管段的水平长度可取不大于3.6m，且应尽量减少阀门和管件数量，并尽量避免管道采用向上竖向弯曲。

灌瓶间内钢瓶存放量(实瓶)是根据各地燃气公司实际运行情况确定的。本条规定是为了保证液化石油气的灌瓶质量，即灌装量应保证在允许误差范围内和瓶体各部位不应漏气。钢瓶标识码检测系统对钢瓶加装可追溯的条形码，一方面便于企业对钢瓶的管理，另一方面，有充装记录数据，便于追溯。液氨储罐，液氯储罐，二甲醚储罐，氟利昂储罐，菏泽花王汽车槽车装卸台(柱)的快装接头与装卸管之间应设置阀门是为了减少装卸车完毕后液化石油气排放量。规定在汽车槽车装卸柱的装卸管上设置拉断阀是防止万一发生误操作将其管道拉断而引起大量液化石油气泄漏。

铁路槽车装卸栈桥上的液化石油气装卸鹤管应设置便于操作的机械吊装设施，主要考虑防止进行装卸作业时由于鹤管回弹而打伤操作人员和减轻劳动强度。本条规定设计时选用的铁路槽车和汽车槽车性能应符合条文中相应技术条件的要求，以保证槽车的安全运行。液氨储罐，液氯储罐，二甲醚储罐，氟利昂储罐，菏泽花王本条对站区室外液化石油气管道敷设的方式提出基本要求。站区室外管道推荐采用单排低支架敷设，其管底与地面净距取0.3m左右。这种敷设方式主要是便于管道施工安装、检修和运行管理，同时也节省投资。