

各式品牌塑钢门窗，塑料门窗，

产品名称	各式品牌塑钢门窗，塑料门窗，
公司名称	邓必柳（个人）
价格	120.00/平方米
规格参数	窗框尺寸:按客户窗框大小（mm） 窗扇尺寸:按客户要求（mm） 抗风压性能:国标（Pa）
公司地址	中国 上海市宝山区 广粤路58号AB-2
联系电话	86 021 33331111 13052331788

产品详情

窗框尺寸	按客户窗框大小（mm）	窗扇尺寸	按客户要求（mm）
抗风压性能	国标（Pa）	弯曲弹性模量	国标（MPa）
硬度	国标（HRR）	摆锤冲击量	国标（kJ/m ² ）
产地	上海	长度	按客户要求
窗帘类型	全部适用	功能	防尘、防虫、防盗、防风、隔热、隔音、隐形、其他
宽度	按客户要求	品牌	按客户需求来料加工
型号	无	材质	塑钢

上海华之杰门窗有限公司创建于1999年5月，是一家专业生产铝合金门窗和pvc塑钢门窗的公司。注册资金人民币200万元。本公司设备齐全，技术先进，年产量可达20万平方米。能独立设计、制作和安装各系列铝合金和塑钢门窗以及地弹簧门。公司技术力量雄厚，质量可靠，于2002年11月通过iso9001：2006版国际质量体系认证。本公司现有员工69人，其中工程技术人员10名，行政管理人员11名，质检人员2名，生产工人40名，辅助工6名。他们勤奋学习，技术熟练，能完全处理生产中出现的各种问题。本着视顾客为上帝，高品质维护产品高声誉，为门窗事业健康发展尽我们最大努力的宗旨，努力来满足社会不同层次的需求。

塑钢门窗的性能及特点

1. 塑钢门窗保温节能性能塑钢门窗为多腔式结构，具有良好的隔热性能，其传热性能甚小，仅为钢材的1/357，铝材1/250，可见塑料钢门窗隔热、保温效果显著，尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。有关部门对此进行调查比较，即：使用塑钢门窗比使用木门窗的房间冬季室内温度可高4—5度；北方地区使用双层玻璃效果更佳。2. 塑钢门窗物理性能塑钢门窗的物理性能主要是指：pvc塑钢门窗的空气渗透性(气密性)、雨水渗透性(水密性)、抗风性能及保温和隔音性能。由于塑钢门窗型材具有独特的多腔室结构，并经熔接工艺而成门窗，在塑钢门窗安装时所有的缝隙均装有塑橡密封胶条和毛条，因此具有良好的物理性。3. 塑钢门窗耐腐蚀性能塑钢门窗因其独特的配方而具有良好的耐腐蚀性能，其次塑钢门窗耐腐蚀性取决于五金件的使用，正常环境下五金件为金属制品，而具有腐蚀性的环境下的行业，如食品、医药、卫生、化工及沿海地区、阴雨潮湿地区，选用防腐蚀的五金件(工程塑料)，其使用寿命是塑钢门窗的10倍。4. 塑钢门窗耐候性塑钢门窗采用特殊配方，原料中添加紫外线吸收剂、及耐低温冲击剂，从而提高了塑钢门窗耐候性。长期使用于温度气候的环境中，在-30度~70度之间，烈日、暴雨、干燥、潮湿之变化中，无变色、变质、老化、脆化等现象。塑钢窗在西欧已有三十年之实例，其材质完好如初。5. 塑钢门窗防火性能塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、安全可靠，符合防火要求，这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。6. 塑钢门窗绝缘性能塑钢门窗使用异型材优良的电绝缘体，不导电，安全系数高。7. 塑钢门窗密度性塑钢门窗质细密平滑，质量内外一致，无须进行表面特出处理、易加工、经切割、熔接加工后，门窗成品的长、宽及对角线均能在正负2mm