

格宾笼石厂 石笼网如何安装

产品名称	格宾笼石厂 石笼网如何安装
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

格宾笼石厂 石笼网如何安装，+++现货充足+++是由机编双绞合六边形金属网面一体成型的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件，主要用于水利堤防、岸坡加固、海漫防冲刷结构，雷诺护垫具有柔性和对地基适应性强等优点。

格宾笼石厂 石笼网如何安装，+++现货充足+++笼石网也可以用于引导河流水，河流一般会顺着固有的河槽流动，河道可能有自然形成的弯曲的河道，如果发生洪水，水量巨大，水流湍急，水流会在惯性下，趋于直向流动，会猛烈地冲击原来的河槽和堤坝，有可能使河流改道，那样将造成巨大的灾难。

为了减轻湍急的水流冲刷河堤，在河堤的内侧或者河槽的边缘，铺笼石网箱或者笼石网垫，汹涌的河水直接冲击笼石网箱或者笼石网垫，这样保护河堤或者河槽。河水在弯曲的河道处，由于遇到涂塑石笼网箱或者涂塑石笼网垫，河水就会拐弯，顺着固有的河道流淌就可以安全的引导河水。笼石网也应用到泄洪坝和导流坝，起到引导或者约束洪水的作用。

使它有效阻止土壤侵蚀和河水冲刷，给表层植物生长提供有利条件，缓解侧坡造成的压力。设计师在选择合适的护坡方案时必须考虑现有的土壤条件、坡度、外加负载、流水的冲击、裁片大小等诸多因素。

石笼网箱（也称重型六角网、拧花网、格宾网、三绞节机编网）是金属线材织造的角形网(六角网)制成的网箱，运用的金属线径是依据六角形的巨细而不一样。如果石笼网箱是金属镀层的金属线，则运用线径为2.0mm到4.0mm的金属线，如果是PVC包覆的金属线织造的六角网，则运用外径为3.0mm到4.5mm的PVC(金属)线。外框边际的线则运用比六角网线粗一号的线。石笼网箱在施工现场经石头填充，构成具有柔性、透水性及整体性的构造。

格宾护垫主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。

格宾护垫是指箱体高度在17—30公分的常被称作格宾护垫，高度在50公分---1米的被叫做网箱,网笼等,其实都是由经过特殊防腐处理的钢丝,经机械(<http://www.chemdrug.com/sell/22/>)编织成六边形双绞合网,再由做成各种符合工程需求的箱型,网垫等结构,其结构可应用于防洪,河道护底,护坝,河底铺砌,生态景观工程,挡墙,围堰等各个工程*域。