

道路液压驱动打桩机 XD

产品名称	道路液压驱动打桩机 XD
公司名称	沈阳现代交通设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:XD 适用机械:路面机械 型号:XDDZ-Y2200A
公司地址	沈阳市苏家屯区迎春北街 1 0 - 1 号
联系电话	89196078 18604036633

产品详情

品牌	XD	适用机械	路面机械
型号	XDDZ-Y2200A	种类	划线机
重量	1700kg		

用途：

液压驱动行驶、定位、打桩、拔桩。

结构特点：

具有打桩、拔桩、定位快、效率高、性能稳定、操作灵活等特点。适用于各种地质打桩施工。

主要技术参数

外形尺寸：2200*2000*4210mm

发动机功率：12.1kw

整机质量：2000kg

液压系统压力：10mpa

液压系统流量：37l/min

锤头重量：320kg

垂头冲击力：约3000kg

锤头最大提升高度：3300mm

钻机使用注意事项

一、使用前的准备工作

钻机进入施工场地开车前须做好以下准备工作。1.

操作人员必须熟悉钻机的操作常识、机械性能，并带安全帽，不得擅离职守。2.

应将钻机固定在平整的场地上。3. 放下支撑钢架稳固好钻机，使其不能向任何方向倾斜。4.

工地应事先准备好相应的水、电。5. 检查钻机 a. 润滑部位注油情况。b. 供电和电器是否正常安全。c.

钻机各部位是否正常，转动是否灵活，紧固件和肖轴键时候有松动现象。d. 防护罩是否装配正确等。

二、操作程序

1. 按施工要求选择钻头，钢丝绳接头并安装连接牢固。2. 调整好钻机的冲击次数。3. 启动电机前必须使各离合器处于脱机状态，将钻具小心升到孔位的上方，松开制动闸，将钻具放入钻孔。4. 合上冲击机构离合器，钻机工作开始，随着钻孔深度的增加，渐渐地放松钻具卷筒的制动闸，钻具高度下降，控制钻具时需要注意不得使钢丝绳过分松弛，防止钻具形不成冲击。

三、钻机的维护、保养

1. 片式摩擦离合器的保养摩擦离合器应正确装配，找平离合器摩擦片，去掉油污。摩擦片磨损或有油渗入时，离合器不能正常工作。2. 制动闸的保养应经常检查制动装置，发现磨损严重应及时更换。3. 适时填充润滑油

cz系列冲击钻机材料报告

• 机架桅杆等焊接用料均采用国家正式厂家生产的优质碳素结构钢 • 轴类材料均采用力学性能不低于gb/t699-88规定的45#钢制造。 • 冲击大齿轮、小齿轮等齿轮件的材料均采用力学性能不低于gh/t699-88规定的45#钢制造。

cz系列冲击钻机加工装配报告：

• 铸件不允许有裂纹，冷隔等铸造缺陷。 • 焊接部位要牢固，无虚焊、夹渣等缺陷。 • 机械加工主要部位不低于gb/t699-88中听ef级之规定。