

Q345螺旋钢管-天津螺旋钢管供应219

产品名称	Q345螺旋钢管-天津螺旋钢管供应219
公司名称	天津华洋通盛钢管有限公司
价格	3200.00/吨
规格参数	天津华洋通盛:219*6
公司地址	天津市静海区大邱庄镇东尚码头陈大公路西侧华洋通院内
联系电话	022-60888151 16600308252

产品详情

六、技术简要说明书

一、外观质量

- 1、表面不应有裂缝、结疤、折叠，以及其他深度超过公称壁厚下偏差的缺陷。
- 2、管壁不应有深度超过6.4mm的摔坑。摔坑长度不应超过0.5D。
- 3、钢管焊缝余高应小于等于3.5mm。

二、外径和壁厚要求

- 1、管道公称外径和公称壁厚标准数值应符合SY/T6475的相关要求。
- 2、管道外径偏差应符合SY/T5037-2012第2页表1的要求。
- 3、管道壁厚偏差应符合SY/T5037-2012第2页表2的要求。
- 4、管道椭圆度要求：在管端100mm长度范围内，最大外径不应比公称外径大1%，最小外径不应比公称外径小1%。
- 5、管端为平端钢管，D<813mm钢管切斜极限偏差1.5mm；D ≥ 813mm钢管切斜极限偏差2.5mm。

三、钢管钢级要求

1、钢管采用GB/T700中Q235B级钢材焊制。

四、质量证明文件

出厂钢管应提供整套完整的质量证明文件，质量证明文件内容除符合国家规范要求的。

五、其他未说明事项遵照SY/T5037-2012标准执行。

。