

黑龙江松下蓄电池12v200ah代理批发价

产品名称	黑龙江松下蓄电池12v200ah代理批发价
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:12v200ah 产地:沈阳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

产品名：阀控式免维护铅酸蓄电池

品牌:Panasonic 松下

型号：LC-P12200ST 简称：12V200AH

制造厂商：松下蓄电池（沈阳）有限公司

产品特点：

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

LC-P系列---后备浮充使用长寿命品用途：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点：浮充期待寿命6年(25)/10年(20)；更高比能量；采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

型号

电压(V)

容量(Ah)20小时率 20HR

外型尺寸(mm)

端子型号

单重(约Kg)

长(L)

宽(W)

高(H)

总高(TH)

LC-P061R3

6

1.3

97

24

50

55

187

0.25

LC-P067R2

6

7.2

151

34

94

100

187& 250

1.30

LC-P0612

12

151

50

94

100

187& 250M

2.00

LC-P06200

200

407

173

210

250

M10 T

33.5

LC-P121R3

12

47.5

0.55

LC-P122R2

12

2.2

177

60

66

187

0.80

LC-P123R4

3.4

134

67

60

66

1.20

LC-P127R2

64.5

187& 250M

2.50

LC-PA1212

98

3.65

LC-PA1216

16

98

99

105

4.10

LC-PD1217

17

181

76

167

167

M5 L& M5 A

5.45

LC-P1220

20

181

76

167

167

M5 L& M5 A

5.80

LC-P1224

24

165

125

175

179.5/175

8.05

LC-P1228

28

165

125

175

179.5/175

9.40

LC-P1238

38

197

165

180/175

M6 L& M5 A

12.5

LC-P1242

42

197

165

180/175

M6 L& M5 A

13.5

LC-P1265

65

350

166

175

M6 L

19.0

LC-P1275

75

350

166

175

M6 L

21.5

LC-P12100

100

407

173

210

236

M8 L

29.0

LC-PB12100

100

236

M8 L

36.5

LC-P12120

120

34.5

LC-P12150

150

532.4

183.3

209

235/214

M8嵌入式铜芯

45.0

LC-P12200

200

533

236.5

211

237/216

M8嵌入式铜芯

56.0

安装注意事项：

- 1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
- 2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- 3、在安装过程中要注意绝缘。
- 4、不要把机器安装成密闭形结构。
- 5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
- 6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。
- 7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。

关于保修：24AH以上质保三年，用在太阳能系统保一年，用在UPS电源系统保三年