

充电器八字插座美容仪用小8字插座

产品名称	充电器八字插座美容仪用小8字插座
公司名称	东莞市阳琦电子有限公司
价格	.80/只
规格参数	产品电压:250V 产品电流:2.5A 环境温度:105
公司地址	广东省东莞市塘厦镇莲湖村利莲路2号金航科技 低碳园一楼
联系电话	0769-87776779 13038828531

产品详情

产品标题：充电器八字插座美容仪用小8字插座

产品名称：8字插座

产品型号：ST-A03-005J-515-T2

产品电压：250V

产品电流：2.5A

接触电阻：50毫欧

绝缘电阻：100兆欧

壳体材质：尼龙

导体材质：黄铜

环境温度：105

产品认证：UL,VDE,CCC,ROHS

产品适用于：电脑，音响，小家电，电器，医疗器械等

东莞市阳琦电子有限公司秉承“诚信、专业、共赢”的经营理念,坚持用户至上、质量第一，以科技服务客户，坚持技术进步、不断创新、不断超越，已经成为一家在电子元器件行业颇具实力和规模的企业。

您的满意就是我们的追求！欢迎广大企业、用户和消费者和我们联系，我们将本着用最好的产品，为用户提供最好的服务为宗旨，竭诚为您服务！

公司厂房

公司前台

八字插座为大家讲解如何选择电源插座、开关插座才能预防火灾

[电源插座](#)、开关插座才能预防火灾呢？下面[八字插座](#)为大家讲解：1.正确选择熔丝：刀开关应选用相匹配的熔丝。不允许任意更改尤其是加粗熔体，更不允许用铜、铝、铁等金属丝代替熔丝。

2.正确选择额定电流及额定电压：开关、插座的额定电流及额定电压、均应与用电器具技术参数相符。不可超负荷，以免线路过载烧坏绝缘造成短路引起火灾。

3.单极开关应装在相线上：单极开关应控制相线，不可接在中性线上。否则，即使断开开关，人体若接触相线和中性线同样引发触电事故。若相线接地，还会发生短路甚至引起火灾。4.根据电器的总容量及具体使用环境来选择合适的开关插座：比如温度较大的场所，应选用防火开关和拉线开关；有腐蚀性物品或灰尘较大的室内，不可安装开关、插座、而应安装于室外；具有燃烧、爆炸危险的场所、则应选用防火或防爆开关和插座。5.大功率应从电源单独接线，避免使用灯火插座：由于大功率电器（微波炉、电磁炉、电炉、空调器等）工作时电流很大，所以，为这类电器供电应选用专用插座，额定电流有小于10A，连接导线最好从进户配电箱中接出。选用铝芯线，其截面积不小于2.5MM²；选用铜芯线，其截面积不小于1.5mm²，并且尽量不要使大功率电器同时工作。严禁来用灯关插座。因为大功率电器在灯头插座上使用，会由于严重过载引起火灾。以上大家都清楚了吗？如果你有这个需求，欢迎来电咨询。