

# 水池施工的穿墙螺栓如何撤除 益昌标准件 穿墙螺栓

产品名称	水池施工的穿墙螺栓如何撤除 益昌标准件 穿墙螺栓
公司名称	永年县益昌标准件
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区河北铺标准件新商城
联系电话	13731012760

## 产品详情

供应穿墙螺栓，河北永年益昌标准件厂家招商，购买穿墙螺栓就到永年益昌标准件厂，产品质量好规格全，价格还很优惠，来永年采购穿墙螺栓就找益昌标准件。

砼墙穿墙螺栓孔洞封堵措施：

- 1、内墙做法：采用1 1干硬性水泥砂浆掺和适量微塞实。
- 2、外墙做法：外墙内侧采用1 1干硬性水泥砂浆掺和适量微塞实，外墙外侧打发泡剂。
- 3、地下工程做法：用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时，采用工具式螺栓或螺栓加堵头，水池施工的穿墙螺栓如何撤除，螺栓上应加焊方形止水环。拆模后应将留下的凹槽用密封材料封堵密实，并应用聚合物水泥砂浆抹平

供应穿墙螺栓，找规格齐全的穿墙螺栓就到永年县益昌标准件，为您提供穿墙螺栓新价格行情，厂家销量排行以及穿墙螺栓规格详情，为商人提供最有用的穿墙螺栓信息。

## 新型止水螺栓的优势

新型止水螺栓(止水螺栓)分为三节：中间的是防水对拉内撑，墙体多厚内撑的尺寸就采用多长;两端塑料堵头为定位筋;

与内撑管两端相连接的螺杆为周转螺杆，它可以轻松装卸，在使用时无论中间防水对外对内攻击牢牢锁

紧滴水不漏，止水效果高达100%。

永年益昌的止水螺栓，不仅质量好，地下室外墙穿墙螺栓怎么处理，而且价格优惠，欢迎各大厂商来电洽谈！

污水池穿墙螺栓孔封堵，施工工艺：

1.补孔用工具：瓦工常用工具；一根长250mm与外墙螺孔内径相同的薄壁无缝钢管；一根金属塞杆；木塞。

2、首先将外墙对拉螺栓孔内pvc管凿除;并用水冲洗干净保持湿润，穿墙螺栓拉结模板，根据洞口大小将木塞打入墙孔内，木塞用支撑件顶实。

3、孔洞分两次封堵。墙孔封堵采用掺加10%的UEA微的1：2干硬性水泥砂浆，穿墙螺栓，用钢管和塞杆将砂浆推入孔洞并捣实，并浇水养护保持湿润；待砂浆硬化后把木塞拔出并进行二次封堵，当封堵部位全部完成硬化后，涂刷聚氨酯防水涂料一遍即可。

4、施工时应严格控制干硬性膨胀砂浆水灰比；一般要求砂浆配制以“手捏成团、落地开花”为准。

5、穿墙孔封堵采用“由内向外”逐层分段捣实。

水池施工的穿墙螺栓如何撤除-益昌标准件-穿墙螺栓由永年县益昌标准件提供。永年县益昌标准件（[www.ycbzj.com](http://www.ycbzj.com)）是从事“穿墙螺栓,穿墙螺丝,止水螺栓,止水螺杆,穿墙螺杆,对拉螺栓”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：玉超。