

# 潍坊市背贴式橡胶止水带

产品名称	潍坊市背贴式橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

我公司为了广大的客户提供更好的优质服务，为客户提供更方面快捷的订货，咨询服务，为广大来电咨询客户，提供优质的服务，为您解答疑惑，或者技术上的问题，欢迎广大客户来电咨询，订货。

随着我国各个工程的迅速崛起，给我们的产品提供了良好的机遇和市场，公司将继续不断完善自我，强大自我。为我国的工程事业，做出更大的贡献。

愿与国内外新老客户本着精诚合作、互惠互利的原则建立广泛的合作关系，相信我们良好的信誉和优质的服务会得到您的信赖

EVA塑料背贴式止水带是由聚氯乙烯，EVA树脂与各种添加剂，经特殊工艺出产的止水资料。EVA止水带利用弹性体资料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，EVA止水带具有耐腐蚀、耐久性好的特色。

EVA塑料背贴式止水带施工办法：

EVA塑料背贴式止水带施工办法与橡胶止水带相同。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平坦，接头部分粘结结实，浇埋过程中要以恰当的力充沛震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得好的止水作用。?

EVA塑料背贴式止水带施工注意事项：

1、  
在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和钢筋，操作时要注意避免对止水带造成机械损伤。

- 2、在定位塑料止水带时，要使其与混凝土界面贴合平坦，不能呈现止水带翻转、歪曲等现象，否则应及时进行调正。
- 3、在浇筑固定止水带时，应防止止水带发作偏移，影响止水作用。
- 4、塑料止水带接头可利用粘接、热焊等办法，确保接头结实。
- 5、浇筑混凝土过程中要注意充沛振捣，以到达止水带和混凝土充沛结合。

#### 背贴橡胶止水带安装施工要求：

背贴式橡胶止水带内的后浇混凝土,应使用无缩短混凝土灌实。无缩短混凝土能够选用胀大水泥拌制,也能够选用掺加具有胀大作用的外加剂的一般水泥拌制,混凝土强度至少与先浇混凝土相同或提高一级。

背贴式橡胶止水带内的后浇混凝土的浇灌时刻,按不同类型的后浇带选择不同的浇灌时刻。伸缩后浇带——根据先浇灌混凝土的缩短完结时刻而定。不同水泥品种,不同水灰比,不同的温度条件维护的混凝土要差异其缩短完结的时刻而定,一般为浇注施工后60d进行后浇带混凝土浇灌,在工期要求急迫和有特别困难时,也不应少于30d。留置沉降后浇带,一般宜在建筑物沉降安稳后,再浇注后浇带的混凝土

外贴式橡胶止水带从资料选择来差异可分为外贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。从结构方式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。背贴橡胶止水带与中埋橡胶止水带的区别：

- 1.中埋橡胶止水带,这是一种主要用于在混凝土变形缝、弹性缝等混凝土内部设置的止水带产品,具有以橡胶资料弹性和结构方式来习惯混凝土弹性变形的才能。本产品是使用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下发生弹性变形,然后起到紧固密封有效地防止修建构件的漏水,渗水,并起到减震缓冲作用,可确保工程修建物的使用寿命。
- 2.背贴式橡胶止水带又称外贴橡胶止水带或外置式止水带,是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水结构,具有以止水带的资料弹性和结构方式来习惯混凝土弹性变形的才能。
- 3.中埋橡胶止水带是埋在混凝土中的,背贴式橡胶止水带预埋在混凝土外表的。