

海南水泥发泡板切割机加工

产品名称	海南水泥发泡板切割机加工
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:长鑫 产地:廊坊 型号:CX-1
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

粉煤灰发泡产品特点：1,

轻质抗震：轻质墙板与粘土实心砖相比轻十倍以上,比空心砌块轻3-5倍以上,能有效减轻建筑自重,板柱连接具有良好的抗震性能,不仅适用于低层建筑,也适用于高层建筑,软地质及沙滩,海滩建筑。

2,保温隔热性能好：复合加气墙板在生产过程中,内部形成了众多密闭气泡。这些气泡在材料中形成了静空气层,使板材的导热系数仅为0.07W/mk,可大量减少冷暖气等电力,燃煤费用,可谓节约能源的选

3,隔声防水性能好：板材内部为密闭微孔结构,具有阻隔声音的传递及吸音双重功能,隔声 40dB,防水,防潮,抗冻融均达标准。 4,增加建筑使用面积：墙体薄,可增加使用面积8~10%以上。

5,安装加工性能好：墙板可锯,可钉,可钻,可任意切割,随意制造建筑格局。

6,施工快速：干法作业,安装简单方便,比砌块墙体快6倍以上,可大大缩短工期。

7,表面装饰性能好：墙板表面平整度好,填缝后可直接贴壁纸,墙砖及喷涂。 一.产品特点 1 仅需按下按钮,输送,裹包,封口,输送,收缩过程包装机自动完成。

2、采用不锈钢网链输送,承重性更好,寿命更长。

3、可调式出膜器结合感应开关控制进膜长度,使薄膜可以更薄,损耗更少。

4、炉体大功率涡轮风机,是循环风量更足。

5、炉外超大风机冷却系统,是包装定型更快,收缩效果更好。

6、将热缩炉加长,是速度可以更快,收缩效果更好。

7、加热管采用石英管加热,是散热更快,用电更省,寿命更长。

8、特殊处理封切刀,是温控更准确,封口更牢固。 9、包装机具有工作稳定,出错率低,省时,节电等特点,深受全国各地客户认可,全部包装过程一键自动化,免去人工套袋的繁琐步骤,实现自动套袋,推送,热切输送到烘箱,在经过冷却定型,包装出产品。 二.设备参数 电源：380V/220V 50HZ-三相四线 功率：18kw 工作气压：0.58Mpa 配套空压机要求：排气压力：0.79Mpa