

固瑞克LD 系列电子流量计

|润滑油电子计量加注枪|256216加注枪|可预设加注枪

产品名称	固瑞克LD 系列电子流量计 润滑油电子计量加注枪 256216加注枪 可预设加注枪
公司名称	广州固德机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国固瑞克 型号:256216
公司地址	广州市天河区天源路804号5栋106房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	020-87302005 13902292075

产品详情

LD 系列电子流量计

润滑油电子计量加注枪

特性与优势

手动和预设加注

按加仑、夸脱、品脱及升进行加注

易于读取的 LCD 显示屏带有耐用型开关，具有较长的使用寿命

人体工学手柄操作极为舒适

标配金属硬管加注头套件和自动热补偿油嘴

采用坚固的材料制造，抗冲击性能出色，经久耐用

还可选配延长件

典型应用

车队保养设施 维修车间

仅可用于室内 工厂内应用

定量润滑油加注 汽车经销商

重型设备经销商 快速润滑中心

可处理的典型流体

石油基和合成基润滑油 防冻液

技术规格

流量范围(1)..... 0.1 - 5 gpm (0.4 - 19 lpm)

大工作压力.....1000 psi (69 bar)

计量单位..... 夸脱、品脱、加仑、升 (出厂设置为夸脱)

重量..... 3 lb (1.36 kg)

进口..... 1/2 in npt

出口..... 1/2 in npt

工作温度范围..... 32 - 120 F (0 - 48.8 C)

贮存温度范围..... -30 - 120 F (-34.4 - 48.8 C)

电池..... 9 V 碱性电池

电池寿命..... 一年

浸液部件..... 不锈钢、丁腈橡胶、锌、铸钢、LCP 塑料

流量计压力损失(1) 5 gpm (19 lpm) 时 90 psi (6.2 bar)

精度(2) $\pm 0.5\%$

尺寸 (无延长件) 11 in L x 3.25 in W x 3.25 H

(28 cm L x 8.3 cm W x 8.3 cm H)

总量z大值..... 999,999 加仑或升

单次加注z大值 999.9 计量单位 (仅 LDP5)