

# 不扬尘扫路车滤芯 高密度除尘滤芯

产品名称	不扬尘扫路车滤芯 高密度除尘滤芯
公司名称	固安县马庄镇新钢五金加工厂
价格	180.00/支
规格参数	海利森:除尘 各种型号:1 河北廊坊:03
公司地址	廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区南宋村
联系电话	15132602308

## 产品详情

除尘滤筒是由 长度挺括的滤料折叠成褶，尾粘合而成的星形过滤筒。除尘滤筒无笼骨，安装简便。

除尘滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 160，L=1~2m），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜 >0.6m/min。

滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降至灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以 。水平安装，下层滤筒上部的粉尘 难 。倾斜安装滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用,也适于一些老式袋除尘器的改造用。

### 除尘滤筒特点

- 1、大大提高有效的过滤面积；
- 2、保证一个低而平稳的压差，提高流通风量；
- 3、滤筒元件小巧，便于安装；
- 4、特别适用于粉尘浓度大的行业。

除尘滤筒的用途分析：

- 1、化工生产线、制药生产线、卷烟生产线、玻璃生产线、喷粉涂装线、水泥生产线；
- 2、钻机集尘箱、涂装流水线、静电喷涂系统；
- 3、造船、电力、冶金、工程机械；
- 4、其他的各种工业用除尘及粉尘回收系统中。

咨询电话：15175684533 张经理