

# 油封 橡胶油封规格型号 北园工贸

产品名称	油封 橡胶油封规格型号 北园工贸
公司名称	日照北园工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市经济开发区北园路一号
联系电话	17660507436

## 产品详情

天然橡胶是由胶乳制造的，胶乳中所含的非橡胶成分有一部分就留在固体的天然橡胶中。一般天然橡胶中含橡胶烃92%-95%，而非橡胶烃占5%-8%。由于制法不同，产地不同乃至采胶季节不同，这些成分的比例可能有差异，橡胶油封规格型号，但基本上都在范围以内。

日照北园工贸有限公司是一个专业研发、生产以及销售橡胶密封件为一体的厂家，我们拥有多年生产经验、多名经验丰富的师傅以及专业的生产设备，价格便宜，质量保障。

橡胶是一种有弹性的聚合物。橡胶可以从一些植物的树汁中取得，也可以是人造的，两者皆有相当多的应用及产品，例如轮胎、垫圈等，遂成为重要经济作物。橡胶的种植主要集中在东南亚地区，如泰国、马来西亚、印度尼西亚。

日照北园工贸有限公司是一个专业研发、生产以及销售橡胶密封件为一体的厂家，我们拥有多年生产经验、多名经验丰富的师傅以及专业的生产设备，价格便宜，质量保障。

### 氯丁胶CR (Neoprene、 Polychloroprene)

由氯丁烯单体聚合而成。硫化后的橡胶弹性耐磨性好，不怕阳光的直接照射，减震器油封价格，有特别好的耐候性能，不怕激烈的扭曲，不怕制冷剂，橡胶油封，耐稀酸、耐硅酯系列润滑油，但不耐磷酸酯系液压油。在低温时易结晶、硬化，贮存稳定性差，在苯胺点低的矿物油中膨胀量大。一般的使用温度范围为-50~150 。优点：弹性良好及具有良好的压缩变形，油封，配方内不含硫磺因此非常容易来制作。具抗动物及植物油的特性，不会因中性化学物，脂肪、油脂、多种油品，溶剂而影响物性，具防燃特性

缺点：不建议使用强酸、硝基烃、酯类、酮类的化学物之中耐R12制冷剂的密封件，家电用品上的橡胶零件或密封件。适合用来制作各种直接接触大气、阳光、臭氧的零件。适用于各种耐燃、耐化学腐蚀的橡胶品。

油封-橡胶油封规格型号-北园工贸(推荐商家)由日照北园工贸有限公司提供。日照北园工贸有限公司 ([www.byrubber.com](http://www.byrubber.com)) 实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领北园工贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！