

# 中宏地坪 海南地坪厂 海南地坪

产品名称	中宏地坪 海南地坪厂 海南地坪
公司名称	海南中宏地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号楼1单元202
联系电话	13876088269

## 产品详情

### 施工说明

#### 1. 素地处理：

清除表面浮浆

地面凸出物用砂盘机或刮铲磨平铲平；

地面裂缝需预先用树脂材料补平；

对于松散水泥部分可根据需要使用喷砂机处理；

排水口及固定设施与待施工区域交接部分须预先做好防护措施；

施工前地面含水率需在 6%以下，并保持干燥；

使用打磨机处理:

- 使用打磨机前应计划好施工路线及相关电源连接设施；
- 电源使用 220V 电压，使用功率在 7KW 以内；
- 操作人员严格按照打磨机的使用说明及安全注意事项操作；
- 打磨效果以达到施工要求的素地为原则；

处理时需注意施工时所造成的粉尘污染，应使用吸尘器，必要时需管制作业人员；

地处理完成后需严格管制进出人员，海南地坪，非工作人员严禁进入管制区域。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，海南地坪，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。

环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。

- a、环氧平涂地坪（普通车间防尘、对环境要求不高的场所）。
- b、环氧自流平地坪（无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域）。
- c、环氧防静电地坪（对抗静电有要求的电子行业制造车间）。
- d、环氧砂浆耐磨地坪（工厂有重负荷运行的车间、仓库、通道、地下停车场等区域）。

空中的空中很容易附着在建筑的碎片和灰尘的残渣上。特别是混凝土外表施工时，通常伴有水泥砂浆，包括固体、疏松、无强度的水泥。在钢板外表容易产生锈斑。这些漂浮和生锈的污渍将减少地板涂层与底座之间的粘附。严重会惹起地板缺陷，所以倡议在施工前必需停止根底外表处置。

它是由地板涂层的粘附力差形成的。为了肯定附着力能否良好，只需求用小锤或金属敲碎空中，就能听到能否有空鼓的声音。能够修复裂痕。一种电动切割机可用于切割空中1cm宽度的V行，然后用树脂砂浆停止修复。当基体外表粗糙度随同凹坑和间隙时，海南地坪施工，必需先外表灰尘，然后用树脂砂浆停止修补。

环氧地板漆是一种的装饰资料。它能够用来混合丰厚的颜色供人们选择。固然我们有一个专业的规范来丈量地板漆的颜色，我们能够用肉眼区分颜色，由于环氧地板漆的各种颜色和影响颜色测定的要素。有很多错误。这是影响环氧地坪漆颜色测定的一些要素。

中宏地坪(图)-海南地坪厂-海南地坪由海南中宏地坪科技有限公司提供。海南中宏地坪科技有限公司（[www.hnzhdp.com](http://www.hnzhdp.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！