

## 批量提供卡式螺母(灯笼螺母/浮动螺母)

产品名称	批量提供卡式螺母(灯笼螺母/浮动螺母)
公司名称	吴江市信翔五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货
公司地址	吴江市同里镇屯南村
联系电话	13913090729

## 产品详情

样品或现货	现货	标准编号	-
品牌	-	类别	多款供选
表面处理	镀锌	材料等级	-
产品等级	-	螺纹规格	M3~M12
对边宽度	-	高度	-(mm)

产品介绍:卡式螺母(笼式螺母)m3-m12系列,具有高强度的罗纹紧固作用,用专用工具将其放入预先穿好的方孔或长方形孔中,抽回工具使其固定在金属或其他板材上,安装迅速、便捷,可拆卸重新定位,亦可倾斜定位,是铁路、车辆、电器箱电器柜、模具等行业的首选紧固件,配合皇冠螺钉使用,对机柜面板起到人性化的装饰,专业批量制造,可根据客户要求定制。具体配置如下:(客户可以根据不同需要选购)1:外壳65mn镀锌螺母镀锌:2:外壳不锈钢螺母镀锌:3:外壳不锈钢螺母不锈钢

选用型号对照表:

卡式螺母	适合板厚	标准型号	a	c	d	e	f	g	h(0.2)
m4	1-1.6	c4844-a	9.5	6.6	4.8	0.35	9.7	3.5	5.5*5.5
m4	1.7-2.3	c4844-b	9.5	7.4	4.8	0.35	9.7	3.5	5.5*5.5
m4	2.4-3.2	c4844-c	9.5	8.3	4.8	0.35	9.7	3.5	5.5*5.5
m3	1-1.6	c4803-a	12	8.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3
m3	1.7-2.5	c4803-b	12	9.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3
m3	1-1.6	c4893-a	13	8.8	8.5	0.45	13.2	6.2	9.5*9.5
m3	1.7-2.5	c4893-b	13	10	8.5	0.45	13.2	6.2	9.5*9.5
m4	1-1.6	c4804-a	12	8.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3
m4	1.7-2.5	c4804-b	12	9.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3
m4	2.6-3.5	c4804-c	12	10.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3
m4	3.6-4.5	c4804-d	12	11.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3

m4	0.7-1.6	c4894-a	13	8.8	8.5	0.45	13.2	6.5	9.5*9.5
m4	1.7-2.7	c4894-b	13	10	8.5	0.45	13.2	6.5	9.5*9.5
m4	2.8-3.6	c4894-c	13	11.2	8.5	0.45	13.2	6.5	9.5*9.5
m5	0.7-1.6	c4895-a	13	8.8	8.5	0.45	13.2	6.5	9.5*9.5
m5	1.7-2.7	c4895-b	13	10	8.5	0.45	13.2	6.5	9.5*9.5
m5	2.8-3.6	c4895-c	13	11.2	8.5	0.45	13.2	6.5	9.5*9.3
m5	1-1.6	c4805-a	12	8.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3
m5	1.7-2.5	c4805-b	12	9.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3
m5	2.6-3.5	c4805-c	12	10.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3
m5	3.6-4.5	c4805-d	12	11.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3
m6	1-1.6	c4806-a	12	8.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3
m6	1.7-2.5	c4806-b	12	9.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3
m6	2.6-3.5	c4806-c	12	10.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3
m6	3.6-4.5	c4806-d	12	11.5	7.2	0.45	12.1	6.2	8.3*8.3
m6	0.7-1.6	c4896-a	13	8.8	8.5	0.45	13.2	6.5	9.5*9.5
m6	1.7-2.7	c4896-b	13	10	8.5	0.45	13.2	6.5	9.5*9.5
m6	2.8-3.6	c4896-c	13	11.2	8.5	0.45	13.2	6.5	9.5*9.5
m6	1-1.7	c4811-a	16	10.4	10.6	0.5	16.6	7.8	12.3*12.3
m6	1.8-3.2	c4811-b	16	11.9	10.6	0.5	16.6	7.8	12.3*12.3
m6	3.3-4.7	c4811-c	16	13.4	10.6	0.5	16.6	7.8	12.3*12.3
m8	1-1.7	c4808-a	16	10.4	10.6	0.5	16.6	7.8	12.3*12.3
m8	1.8-3.2	c4808-b	16	11.9	10.6	0.5	16.6	7.8	12.3*12.3
m8	3.3-4.7	c4808-c	16	13.4	10.6	0.5	16.6	7.8	12.3*12.3
m10	1-1.7	c4810-a	16	10.4	10.6	0.5	16.6	7.8	12.3*12.3
m10	1.8-3.2	c4810-b	16	11.9	10.6	0.5	16.6	7.8	12.3*12.3
m10	3.3-4.7	c4810-c	16	13.4	10.6	0.5	16.6	7.8	12.3*12.3
m10	1.8-3.2	c48210-b	20	15.3	12.6	0.6	20.5	10.2	14*14
m10	3.3-4.7	c48210-c	20	16.5	12.6	0.6	20.5	10.2	14*14
m10	4.8-6.2	c48210-d	20	18	12.6	0.6	20.5	10.2	14*14
m12	1.8-3.2	c4812-b	20	15.3	12.6	0.6	20.5	10.2	14*14
m12	3.3-4.7	c4812-c	20	16.5	12.6	0.6	20.5	10.2	14*14
m12	4.8-6.2	c4812-d	20	18	12.6	0.6	20.5	10.2	14*14