

# 河南松下蓄电池12v12ah化工仪表电池

产品名称	河南松下蓄电池12v12ah化工仪表电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:12v12ah 产地:沈阳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

另周六周天不上班，之间产生的订单周一统一发货，公司规定，请亲知悉！祝亲购物愉快！

### 松下蓄电池12V12AH

对于蓄电池初次充电注意事项你了解多少？相信有许多人都不是特别的了解。其实对于松下蓄电池的初次使用，对于充电问题也是很重要的。

新安装的铅蓄电池组，测量其绝缘电阻应符合水利电力部颁发的《蓄电池运行规程》中有关规定。新蓄电池组装好后，必须仔细地检查极性的连接是否正确。电池和电池之间以及电池和电源之间，千万不可将极性接错，以免毁坏极板，造成重大损失。如果是串联组成的蓄电池组，第一个电池的负极应与第二个电池的正极相连，第二个电池的负极应与第三个电池的正极相连，如此连续连接，\*后将首电池的正极同电源的正极相连，将蓄电池的负极同电源的负极相连，以完成充电回路。经反复检查确认后，方可注入电解液。电解液注入后，静止6—11小时(\*长不宜超过12小时)，待温度降到30℃以下后，应进行充电\*如果电解液温度过高，设法冷却。新蓄电池和1；藏后或大修(包括将极板取出容器)后的蓄电池，均应进行初次充电。所谓初次充电，就是第一次充电。

我们在初次充电过程中，充电电流\*好不要间断。当电解液温度超过规定值(40℃)时，应降低充电电流值或采取降温措施。如果电解液温度仍不能降低到规定值时，可暂时停止充电。但暂时停止充电的时间不宜超过4个小时。无论是采取降低充电电流值或暂停充电的方法降温时，均应相应地延长充电时间，以减少应充入蓄电池组的安时数为准。实践证明，降低蓄电池室内温度，是降低电解液温度的有效措施。

对于松下蓄电池报价的问题也是我们在选购松下蓄电池时要注意的一个问题。我们都想要选择好的价格有实惠的产品。

松下蓄电池产品优点：

1,安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2,放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3,耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4,耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5,耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6,耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7,耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。