

CZJ-B2/HK 双通道智能振动监控仪

产品名称	CZJ-B2/HK 双通道智能振动监控仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

CZJ-B2/HK 双通道智能振动监控仪

产品名称：振动烈度检测仪

产品型号：CZJ-B2/HK

简介：

CZJ-B2/HK 双通道智能振动监控仪 振动监视保护仪表是一款智能型仪表，它与SZ-6磁电式速度传感器相配合，可对各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度和烈度进行连续监视和测量。CZJ-B2/HK 双通道智能振动监控仪 郑州航科振动烈度监视仪是风机、压缩机、汽轮发电机等各种旋转机械装置不可缺少的检测、保护设备

CZJ-B2/HK 双通道智能振动监控仪 与SZ-6磁电式速度传感器相配合，可对各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度和烈度进行连续监视和测量。振动烈度监视仪是风机、压缩机、汽轮发电机等各种旋转机械装置不可缺少的检测、保护设备。

技术参数：

(1) 显示方式：3位LED数字显示

(2) 精度：线性误差 $\pm 1\%$ (满度值)

(3) 频响：14~200Hz (振动表)

10~100Hz (烈度表)

(4) 测量范围：0~10.0mm/s, 0~20.0mm/s (有效值)

(5) 频响误差：40~60Hz $\pm 2\%$

30~120Hz $\pm 4\%$

10~200Hz $\pm 8\%$

(6) 电流输出：4~20mA 精度 $\pm 1\%$ 负载 500

(7) 报警、停机设定值：满量程内任意

(8) 报警输出：报警 值、 值两点，继电器常开接点，容量DC28V 1A

(9) 环境：使用温度 0 ~ 45

储存温度 -40 ~ +60

相对湿度：20 ~ 90%

(10) 电源：220VAC $\pm 10\%$ 50Hz

(11) 外形尺寸：160 × 80 × 220mm (宽 × 高 × 深)

(12) 开孔尺寸：152 × 76 (宽 × 高)

振动监测保护仪主要用于对转速600~60000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测，与磁电式振动速度传感器配套，可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动，振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示，同时具有标准的电流输出，可与各种DCS、PLC系统配接，当振动值超限时，本仪器可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施，并有报警、危险开关量输出，保护机器安全可靠运行。

联系方式：18260252801 0512-55278865