

安平格宾网厂 河道石笼网厂家

产品名称	安平格宾网厂 河道石笼网厂家
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

安平格宾网厂 河道石笼网厂家，+++业务遍布全国+++由高强度的低碳钢丝使用机械编织而成，安平县建泰石笼网厂的钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属上锌量重量一般高于245g/m²，护岸石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

安平格宾网厂 河道石笼网厂家，+++业务遍布全国+++ 通常介于2.0-4.0mm之间，石笼网钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属镀层分量通常高于245g/m²，石笼网片的边缘线直径通常要大于网线直径。1.电镀锌：上锌量为10g/m²。2.热镀锌：上锌量能够到达300g/m²。3.高尔凡（锌铝合金）：分为两种原料，即：锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。4.PVC包塑。

镀锌钢丝包塑：优质低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

锌-5%铝-混合稀土合金钢丝包塑：在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

填充料的容重应到达1.70吨/立方米。暴露的填充石料，外表应以人工或机械砌垒整平，石料间互相搭接。

封盖时请求面层石料必需砌垒整平。封盖网与网身、距离网间相交边框线必需每隔25cm绑扎一道。应将一切护垫组相邻的封盖框线与边框线绑扎在一同。

固滨笼填充用卵石从骨料场购置，粒径不小于10cm，由15t汽车拉运至工地需求衬砌防护的堤防段沿线放置。格宾卵石石笼为人工砌筑，砌筑前先按设计尺寸铺设格宾网，然后分层摆放卵石，砌筑严厉依照施工标准的请求施工。

在金属丝外层包裹一层PVC或PE，包塑的厚度通常为1.0mm，例如：2.7mm包完后为3.7mm。12. 石笼网可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（绿化）、铁路高速公路隔离护栏网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护，水库、河流截流用网箱。河流最严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏，引发的洪水泛滥，导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。因此在处理上述问题时候，格该生态格网结构的应用成为的解决方案之一，它能使河床河岸得到永久性保护

。