

浙江新西湖沥青瓦，马赛克六角深咖啡

产品名称	浙江新西湖沥青瓦，马赛克六角深咖啡
公司名称	浙江晶达建材科技有限公司
价格	.00/平方
规格参数	柔度:10 无裂纹 形状:片状 产地:中国浙江
公司地址	次坞镇晶达路1号
联系电话	18888768647

产品详情

新西湖介绍

1 瓷烤采砂，色彩稳定：

新西湖玻纤瓦使用最佳品质的彩色天然岩粒，经过高温陶化煅烧工艺着色而形成瓷烤颗粒，保证了产品颜色的长期稳定，不掉色，不褪色，确保颜色恒久如新。

2、防水耐候，适用性强：

对产品和应用技术的不断研究和测试证明，玻纤瓦屋面可抵御光照、冷热、雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。

3、造型多样，色彩丰富：

新西湖玻纤瓦为柔性瓦，可以铺设锥形、球形、弧形等结构复杂和坡度较大的坡屋面，且有五种不同型号和十多种调色板般丰富的颜色供您选择，装饰效果好，增强屋面的立体感和美观效果。

4、轻质环保，节约造价：

新西湖玻纤瓦具有高强度和刚性的同时，自身比重较小，减少承重支撑结构尺寸，屋面总重量的降低符合建筑和屋顶的更低承重要求，节约工程造价。

5、装方便，无需维修：

新西湖玻纤瓦无需特殊配件，不需挂瓦条和其他配件，干式作业，施工工艺简易，节点处理简单，提高施工效率，节约工程造价和工期。

6、全新的建筑风格：

新西湖玻纤瓦独特的质感与色彩提供了与传统屋面材料完全不同的建筑风格，传统与现代兼顾的表现能力能够充分实现设计师的设计思想，而且屋面造型越复杂，越能体现玻纤瓦带来的独特建筑风格。

7、适用范围广：

新西湖玻纤瓦是一种柔性瓦片，可自由裁剪，能成功覆盖于不同形状和不同基层的屋顶。适用屋面坡度从15°到90°。广泛应用于别墅、排屋、多层、高层、木屋、平改坡等。

8、防尘自洁性：

新西湖玻纤瓦天然瓷烤颗粒经过防静电处理，不吸附灰尘。因此玻纤瓦屋面不易积灰而形成明显的污斑，即使在长期雨淋的条件下也不会积累水渍。经过雨水冲刷会显得更加洁净明艳。

9、保温隔热，吸声隔音：

新西湖玻纤瓦屋面的导热系数低，阻断了热量在夏天由外向内的传导，在冬天由里向外的散失，同时玻纤瓦屋面能够吸收雨滴撞击等环境噪声，从而保证了顶层住户的舒适安静生活。

10、抗火、抗风性：

新西湖玻纤瓦经防火等级测试，符合国家规定的标准，达到A级标准。独特的组合结构与自重，以及加宽自粘条，阳光照射后，使瓦片之间牢固粘合，形成一体，保证了屋面的整体性。

玻纤胎沥青瓦的【历史】

20世纪九十年代后期开始，中国上海、大连等地兴起了“平改坡”热，几乎把所有沿街平屋顶都改成了坡屋顶，城市面貌焕然一新。充当主要坡屋面材料的是沥青瓦，其最大特点是重量轻，色彩也较多。沥青瓦是以玻璃纤维毡为胎体，经浸涂优质石油沥青后，

一面覆盖彩色矿物粒料，另一方面撒以隔离材料所制成的瓦状屋面防水片材，它具有良好的防水、装饰功能和色彩丰富，形式多样，质轻面细，施工简便等特点。

沥青瓦是一种具有装饰与防水功能的屋面材料。在美国与加拿大等地生产使用量很大，主要用于居民住宅与商业建筑的坡屋面。

二十世纪八十年代中期，天津、武汉引进了多功能改性沥青卷材生产线，也能生产沥青瓦，但市场未拓展。二十世纪末，上海等沿海城市，推广“平改坡”，彩色沥青瓦成了首选屋面材料。这不仅改变了城市景观，而且改善了屋面的排水与隔热性能。

现在已慢慢进入普通老百姓的生活中。