室外防水监控机柜供应商

产品名称	室外防水监控机柜供应商
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

室外防水监控机柜供应商为了进一步提高通信容量，可以从以下三个方面考虑:①采用电时分复用技术，提高每个通信信道的数据传输速率。室外防水监控机柜供应商在光纤通信发展的二十多年里，采用电时分复用技术的光纤通信系统的传输速率几乎以每年10-100倍的速度稳定增长。目前,单信道的你 数目。光源稳频、阵列波导子器件速率的极限。 室外防水监控机柜供应商内增加信道数 道间隔从T规定2减小信道间隔，在有限的带宽范原的得系统中的信式 效应的增强信道向

??????????????

??|????|??????|?????????|?????|????|????|????????????????FTTN?????FTTN???????1
9????????????,????,????,?????,??????????,?????,?????????,????????????,????????
?????????|????????|????????

??“?”?????

??10dBA????????????
?

??MDF?ODF??
??

隔小于50GHz，四波混频(FWM)效应的影的100GHz变得更低。然而信道间光栅速波、波长交错等技术高
的减小将会伴响将会引起信求系统元件非线性将在信道间的串扰，必须具有严格的波长稳定

采取相应的抑制措施:另外，小的信道间隔还要求东

性，所有这些要求导致了系统成本的上升.③增加传输带宽。通过开发新型超宽带器件
，充分利用光纤波段(1570 1620nm)和S资源.将是提高光通信容有效的方法。近的广泛关注，波段(1480~
1530nm)光通信系统的研发引起了近年来，上充分利用光七纤丰富的带宽

大的进展。多波段光纤放大器共同使用的尝试，为以后元