

昆明松下蓄电池12v100ah全国联保维护

产品名称	昆明松下蓄电池12v100ah全国联保维护
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:12v100ah 产地:沈阳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

产品名：松下阀控式免维护铅酸蓄电池

品牌:Panasonic 松下

制造厂商：松下蓄电池（沈阳）有限公司

产品参数：

品牌: Panasonic/松下

型号：LC-P12100ST

适用对象: 发电厂

商品详情

产品特点：

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及***裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及***裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及***裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),***容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏

度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及***裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

LC-P、R系列---后备浮充使用长寿命品用途：大、中、小型UPS、通讯领域、***设备、安全系统等特点：浮充期待寿命6年(25)/10年(20)；更高比能量；采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

型号	电压(V)	容量(Ah)2		外型尺寸(mm)				端子型号	单重(约Kg)
		HR	0小时率20	长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH)		
LC-P/R061R3	6	1.3		97	24	50	55 187		0.25
LC-P/R067R2	7.2	151		34	94	100	187& 250		1.30
LC-P/R0612	12	50		187& 250M		2.00			
LC-P/R06200	200	407		173	210	250	M10 T		33.5
LC-P/R121R3	12	47.5	0.55						
LC-P/R122R2	2.2	177		60	66	0.80			
LC-P/R123R4	3.4	134		67	1.20				
LC-P/R127R2	64.5	2.50							
LC-P/RA1212	98	3.65							
LC-P/RA1216	16	99		105	4.10				
LC-P/RD1217	17	181		76	167	167	M5 L& M5 A		5.45
LC-P/R1220	20	5.80							
LC-P/R1224	24	165		125	175	179.5/17			8.05
LC-P/R1228	28	9.40				5			
LC-P/R1238	38	197		165	180/175	M6 L& M5 A			12.5
LC-P/R1242	42	13.5							
LC-P/R1265	65	350		166	175	M6 L			19.0
LC-P/R1275	75	21.5							
LC-P/R12100	12	100		407	173	210	236	M8 L	29.0
LC-P/RB12100		236		M8 L		36.5			

LC- P/R12120	120	34.5					
LC- P/R12150	150	532.4	183.3	209	235/214	M8嵌入式铜 芯	45.0
LC- P/R12200	533	236.5	211	237/216	56.0		

安装注意事项：

- 1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
- 2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- 3、在安装过程中要注意绝缘。
- 4、不要把机器安装成密闭形结构。
- 5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
- 6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。
- 7、不要让ups蓄电池与***接触。

关于保修：24AH以上质保三年，用在太阳能系统保一年，用在UPS电源系统保三年。