

# 不干胶标签印刷 亿华嘉美纸印刷公司 不干胶标签印刷厂

产品名称	不干胶标签印刷 亿华嘉美纸印刷公司 不干胶标签印刷厂
公司名称	北京亿华嘉美纸制品销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区百子湾路28号2幢536室
联系电话	13072029280

## 产品详情

### 卷筒纸不干胶印刷时纸张的走向与一般印刷方法

卷筒纸不干胶印刷时纸张的走向与一般印刷方法不同，它是以轴向跳格移动实现套印的。如在印版滚筒上同时装上几套印版，不干胶在压印平台上每跳移一次，印版滚筒水平方向作往复旋转一次，就实现印刷一次色。那么，不干胶标签印刷公司，印刷几色套印的标签，不干胶纸就必须在平台上移动相应的次数，才能完成整版的套印工作。这种印刷结构的优点，在于简化了设备构造，缩小了机器体积，但由于印刷行程较短，印品不易干燥，不利于完成大面积的湿压湿叠印，而较适合于小面积叠印或套印。从压印结构形式来看，圆压平结构的机型印刷质量要比平压平型机好，特别是在印刷实地版面方面，可达到墨层均匀又厚实的良好效果。而平压平结构的不干胶机，印刷大面积实地版面(印品)容易呈现“油花”状墨层，印刷质量不尽如人意。印刷完成之后的不干胶产品，不干胶标签印刷，即可联机进行烫金、覆膜以及模切、分切工序。联机同时作业的不干胶产品版面，设计时要充分考虑到设备特点，尽量避免大面积实地版面叠印，使印刷、烫金、覆膜能获得较好的效果。

### 高温环境下想变形?耐高温不干胶标签告诉你没可能!

高温环境下想变形？耐高温不干胶标签告诉你没可能！耐高温不干胶标签在使用时，在350 高温的环境中，能够保持长时间的工作中不会出现脱落、变形、保持稳定的特性，可以抵挡各种化学物质的侵蚀，而且在一些工作的接触中，自身也不会出现磨损的情况。简

单介绍标签的三个特点：1、环保材质：坚持使用环保材质，标签不含有有毒有害物质。2、打印效果清晰：标签精准模切，表面光滑细致，容易打印，条码字迹清晰，不干胶标签印刷厂，打印效果好。3、防水撕不烂：除了能耐高温，标签还具有防水、撕不烂特性。耐高温不干胶标签纸在电路板的焊接领域中，是电路板的拼接领域中非常理想的标签纸，标签纸可以使用在电路板的顶部和底部两个部位中，在混合加工过程中，这种标签纸可以放置在电路板的底部中进行使用，但是如果这种电路板直接使用在回流焊接的技术中，还是建议将这种标签纸使用在电路板的顶部位置。耐高温不干胶标签在一些有熔融剂或者清洁剂的环境中，能够保持自身不会出现污染的情况。比如在电子产品的制造过程中，耐高温不干胶标签就是一个不错的选择，在热转移的制作中，不干胶标签印刷厂家，耐高温不干胶标签能够保持在有焊接剂的环境转移的过程中不会遭到污染！

不干胶是一种常见的印刷材料，因其具有不用刷胶、不用浆糊、使用方便等特点，广泛应用于标签制作，它已经深入到人们生活的各个方面，涉及到、日化、超市、家电和食品等行业。不干胶是由面材、胶黏剂、底层组成的一种复合材料。下面小编给大家分别介绍一下这些材料。1、面材：是正面接受油墨、背面涂布胶黏剂并终粘到其他物品上去的一种表面材料，主要包括纸、薄膜、织物、金属等。不同的面材具有不同的印刷适性，不同的印刷方式应选择不同面材的不干胶。2、胶黏剂：是面材和底层之间的媒介，起中间连接作用。按照使用性能可分为性(在不破坏标签面材的前提下很难将标签整体剥离的胶黏剂)和可移除性(可以将整个标签完整的剥离且不损坏标签的面材)两种胶黏剂。3、底层：是由涂硅层和底纸组成的。涂硅层是在底纸上涂布上一层硅油，目的是使底纸成为表面张力很小、很光滑的表面，防止胶黏剂粘连到底纸上。不干胶底纸主要有涂塑底纸、纸质底纸、薄膜底纸三类。

不干胶标签印刷-亿华嘉美纸印刷公司-不干胶标签印刷厂由北京亿华嘉美纸制品销售有限公司提供。北京亿华嘉美纸制品销售有限公司（[www.bjyhjm.cn](http://www.bjyhjm.cn)）位于北京市朝阳区百子湾路28号2幢536室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亿华嘉美在印刷品，出版物中享有良好的声誉。亿华嘉美取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亿华嘉美全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。