

# 山特蓄电池C12-65 山特UPS12v65AH蓄电池/参数

产品名称	山特蓄电池C12-65 山特UPS12v65AH蓄电池/参数
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:山特 型号:C12-65 容量:65AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

山特蓄电池C12-65 山特UPS12v65AH蓄电池/参数山 特电子(深圳)有限公司针对UPS行业应用需求,特别推出了城堡C12V系列阀控式铅酸蓄电池。城堡C12V系列电池产品采用先进的技术和生产工艺,在产品 设计、技术指标和工艺控制上更加侧重于与UPS的兼容匹配和系统优化:与同等型号电池对比,山特蓄 电池C12-65山特城堡C12V系列电池可以提供更长的浮充寿命和更强劲的 放电特性,更适合UPS应用,是 UPS备用电池领域的优势产品。长寿命设计采用先进的板栅制造工艺,板栅耐腐蚀能力大幅提高,电池 设计浮充寿命长达10年以上山特蓄电池C12-65高倍率放电性能好,容量足采用前沿的极板设计及端子设计,辅以先进配方和焊接工艺,在保证容量的同时,提高了电池的高功率放电性能山特蓄电池C12-65安 全性高采用符合UL 94-V0的阻燃材质电池壳体、盖体设计,使用更安心山特蓄电池C12-65自放电率低20 室温下,静置28天,电池自放电率小于2%,高于行业标准要求

山特蓄电池在使用过程中,水分蒸发及充电时水的电解均会使山特蓄电池C12-65液面降低,因此夏季每隔

5~6天,冬季每隔10~15天应检查一次液面高度,并按需要加蒸馏水。除因泄漏造成的液面降低外

,不允许添加电解液,否则电解液比重将高于1.300,以致缩短蓄电池的使用寿命。蓄电山特蓄电池C12-65池

液面应高出极板15mm,液面过高易外溢,腐蚀周围零件,还有可能使正、负极桩导通,引起自行放电

;液面过低,极板上部容易露出山特蓄电池C12-65液面,不但会使蓄电池容量降低,而且外露的极板会很快硫

化。2：.山特蓄电池C12-65使用中的山特蓄电池因工作状况不同,常有充电不足现象(尤其是短途车辆)。

出现下列情况之一时应进行补充充电

: 电解液比重降至 1.200以下;

冬季放电超过 25%;

夏季放电超过 50%

; 灯光暗淡;

起动无力。补充充电分两个阶段进行。阶段以额定容量1/10的电流充电,到单格电压为2.4V

,电解液开始放出气泡为止,一般需10~11h。第二段将电流减半直至充足为止,一般需

3~5h。如果电解液比重不合规定,应予以调整,其方法与初充电相同。 c.冬季使用蓄电池应注意: