

# 江苏臭氧老化试验箱工作效率高节能低噪音

产品名称	江苏臭氧老化试验箱工作效率高节能低噪音
公司名称	无锡旺泉涌环境试验设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:WCY-100L 工作室尺寸:500 × 400 × 500 臭氧浓度:1 ~ 1000pphm.
公司地址	无锡市锡山区锡北镇劲丰村群合路8号
联系电话	0510-81003899 13003386080

## 产品详情

我公司主要经营高低温试验箱，高低温交变湿热试验箱，冷热冲击试验箱，恒温恒湿试验箱，步入式高低温试验箱，淋雨试验箱，臭氧老化试验箱，氙灯老化试验箱，紫外线老化试验箱，盐雾试验箱，沙尘试验箱，振动台拉力机等

公司简介无锡旺泉涌环境试验设备有限公司位于无锡市梁溪区扬名高新技术产业园A区，是一家以生产、开发模拟各类环境试验设备及非标设计与自动化控制等方面的高科技生产型企业。本公司集科研、设计、制造、销售于一体，拥有一批高素质的科技技术人员。公司研发、生产各类试验设备模拟自然环境测试，如高温、低温、湿热、高低温交变、盐雾、氙灯、紫外光、淋雨、沙尘、培养箱、鼓风干燥箱、真空干燥箱等.....在光照耐气候试验、二箱和三箱冲击试验、淋雨试验、大型步入式试验室等非标试验设备方面具备先进的设计及制作能力。公司环境优越，交通便利。多年以来，一直致力于研发、生产高科技技术含量的环境试验设备和实验室仪器，主要产品包括：高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱、恒温恒湿试验箱、快速温度变化试验箱、淋雨试验箱、摆杆淋雨装置、沙尘试验箱、紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、干燥箱、烘箱、步入式环境试验室、三综合温湿度试验箱、跌落台、振动台等设备。所有产品均严格按照ISO9001质量体系要求，制造出具有高品质、高可靠性的各种试验设备，并能根据客户要求满足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各种技术标准，目前产品广泛应用于航空航天、电子电工、仪器仪表、家用电器、汽车产业、化工、医疗、新能源等领域。旺泉涌以亲切周到的服务为用户解决环境试验方面之难题。旺泉涌热烈欢迎广大新老客户、商家，在互惠互利的基础上，共同发展，共创环境可靠性试验美好明天！公司产品质量稳定、性能好、供货及时、服务周到，在未来的事业中，我们将一如既往，竭诚为广大用户提供更多更优的产品和服务。公司宗旨：重质量求生存、讲信誉求发展、严管理求效益。

设备用途：

臭氧试验箱由臭氧发生器产生高浓度的臭氧，可用于非金属材料，有机材料（涂料、橡胶、塑料、油漆、颜料等）在臭氧条件下的老化试验。

1、工作室尺寸: ( mm ) : 500 × 400 × 500

外尺寸: ( W × D × H ) 1020 × 950 × 1650

2、 臭氧浓度 : 1 ~ 1000pphm. ( 可调 )

气体流速 : 12-16mm/s

时间设定范围 : 0 ~ 999 小时

3、 臭氧浓度偏差 : 5%

4、 试验室温度 : RT ~ 60

5、 温度波动度 : ±0.5

6、 均匀度 : 2

7、 湿度20%-75%RH

8、 试验装置 : 静态 ( 附赠3套手动拉伸夹具 ) 拉申率5%-45%

9、 样品架转速 : 360旋转样品架 ( 转速1转每分钟 )

10、 臭氧来源 : 臭氧发生器(利用电压无声放电管产生臭氧)

11、 传感器 : 英国进口臭氧浓度传感器 , 能实现\*\*控制

12、 TH7108触摸屏 , 温度、臭氧浓度、旋转一体化控制 , 操作简便 ,

13、 本台设备满足标准 : GB7762-2003 ASTM1149 ISO1431

GB/T136421-92 HG/T2869-97