

丹江口松下蓄电池12v7.2ah松下工厂销售

产品名称	丹江口松下蓄电池12v7.2ah松下工厂销售
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:12v7.2 产地:沈阳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

丹江口松下蓄电池12v7.2ah松下工厂销售

Panasonic松下蓄电池12V7.2AH风力变桨

LC-R127R2松下12v7.2AH免维护蓄电池含运报价LC-R127R2蓄电池 主要参数
适用电池型号 阀控式铅酸蓄电池 适用机型 ups 适用类别 备用电源(浮充使用) 电压 12V
容量 7.2Ah 其他特性 151 × 64.5 × 94mm , 2.36Kg 基本参数 适用电池型号
阀控式铅酸蓄电池 适用机型 ups 适用类别 备用电源(浮充使用) 电压 12V 容量 7.2Ah
其他特性 151 × 64.5 × 94mm , 2.36Kg LC-R127R2松下12v7.2AH免维护蓄电池含运报价

松下蓄电池特点 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

安全注意事项1、电池+-端子

间不可短路。(端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。) 2、不可在密闭容器中充电。(在密闭容器中充电,容器破裂可能造成人身伤害。) 3、电池不能放置在密闭空间

里或火源附近。(如放置在这些场所,可能造成爆炸、火灾危险。)4、转矩扳手、扳子等金属工具,请用塑料**胶带**等进行绝缘处理后使用。(如不进行绝缘处理,短路后会导致烫

伤、蓄电池破损、爆炸。)5、不可对本蓄电池进行分解、改造。(蓄电池内部含有硫酸,若接触到眼睛、皮肤和衣服有可能导致失明或烧

伤。)6、如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象,请更换此蓄电池。7、请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起

电槽或上盖(**ABS**树脂)出现裂痕、漏液.松下Panasonic蓄电池LC-PH06740 6V200AH大型高功率UPS专用8、请定期更换蓄电池,不要超期使用。